



Tensor para Fibra Óptica / Drop Plana 5x2 mm / Redonda 3 mm / Tensión 500 N / Acero Inoxidable 201 / UV Resistente

SKU: LP-DWC2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$7.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tensor mecánico diseñado para el tendido y fijación de cable de fibra óptica en configuraciones drop plana de 5x2 mm y redonda de 3 mm. Fabricado con combinación de plástico ABS y acero inoxidable grado 201, ofrece resistencia estructural con protección contra corrosión en ambientes exteriores. La capacidad de tensión de 500 N permite asegurar tramos con carga mecánica considerable, mientras que el peso reducido de 40 gramos facilita la manipulación en instalaciones aéreas y de fachada. El material termoplástico incorpora aditivos resistentes a radiación UV, garantizando estabilidad dimensional y propiedades mecánicas bajo exposición solar continua. La resistencia a la abrasión y al desgaste prolonga la vida útil operativa en condiciones de vibración y contacto con superficies rústicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tensión máxima de operación: 500 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Peso unitario: 40 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Materiales: plástico ABS + acero inoxidable 201<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatibilidad: fibra óptica drop plana 5x2 mm y redonda 3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resistencia a corrosión, abrasión y desgaste<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Termoplástico con resistencia UV para aplicaciones exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tensión máxima: 500 N
Peso: 40 g
Resistencia a la abrasión: Alta
Resistencia al desgaste: Alta
Resistencia a la corrosión: Buena</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales y Ambientales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Carcasa: Plástico ABS
Elemento estructural: Acero inoxidable 201
Protección UV: Termoplástico resistente
Aplicación: Exterior e interior
Condición: Resistente a intemperie</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad e Instalación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fibra drop plana: 5x2 mm
Fibra redonda: 3 mm
Instalación: Simplificada
Mantenimiento: Facilitado
Tipo de montaje: Tensor mecánico de tensado</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tensión máxima de 500 N para tramos exigentes
Característica 2	Peso ultraligero de solo 40 g por unidad
Característica 3	Construcción ABS + acero inoxidable 201 anticorrosivo
Característica 4	Termoplástico con protección UV para exteriores
Característica 5	Resistencia a abrasión y desgaste prolongado
Característica 6	Instalación y mantenimiento simplificados