



Tensor para Fibra Óptica Drop Plana de 5x2 mm y Redonda de 3 mm, Hasta 500 N de Tensión

SKU: LP-DWC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$7.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima Tensión: 500N <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 40g <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico ABS + Acero Inoxidable 201 <li style='margin-bottom: 5px;'>Buen resistencia contra la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a la tensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la abrasión y al desgaste <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Hecho de Termoplástico resistente a los rayos UV </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Máxima tensión de 500 N para alta resistencia
Característica 2	Peso ultraligero de 40 g para manejo sencillo
Característica 3	Material ABS con acero inoxidable 201 duradero
Característica 4	Resistencia a corrosión, abrasión y desgaste prolongado
Característica 5	Termoplástico con protección UV y climas adversos
Característica 6	Diseño optimizado para instalación rápida y segura