



Tensor Plastico para Fibra Óptica Drop Plana de 5x2 mm, Span 80 metros (Termoplastico Resistente a los Rayos UV)

SKU: LP-ATAC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$7.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Span: 80 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 42g <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico + Acero Inoxidable SS201 <li style='margin-bottom: 5px;*>Buena resistencia contra la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta resistencia a la tensión <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la abrasión y al desgaste <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Hecho de Termoplástico resistente a los rayos UV </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/linkedpro_logo.png' alt='Logo de LinkedPro'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Span de 80 m (262.5 ft) para tramos de instalación extendidos
Característica 2	Construcción híbrida plástico-acero inoxidable SS201 de 42 g
Característica 3	Resistencia a abrasión y desgaste en condiciones extremas
Característica 4	Inmunidad a corrosión para despliegues de larga duración
Característica 5	Termoplástico con protección UV para exposición exterior
Característica 6	Instalación simplificada en cable drop plano 5x2 mm