



Terminal Biométrica de Huella / 3,000 Huellas 5,000 Tarjetas / WiFi / Pantalla 2.4" / TCP/IP RS485 / ADMS / Control de 1 Puerta

SKU: F22-ID Marca: ZKTECO Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$3,243.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>F22 es una terminal biométrica ultradelgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento. El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar. Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla TFT a color de 2.4 pulgadas y teclado táctil. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ultradelgado y elegante <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones avanzadas de control de acceso: Anti-passback, cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma. <li style='margin-bottom: 5px;'>WiFi <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de red por TCP/IP o RS485. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada auxiliar con mayor flexibilidad para conectar con algún detector o interruptor de emergencia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Multi-verificación: múltiples métodos de verificación (tarjeta es opcional), para proporcionar varias opciones al usuario. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta lector esclavo: FR1500, FR1500WP y F12 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Eventos: 30,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector de tarjetas: EM de 125 KHz (ACCESSISOCARD, ACCESSPROXCARD, ACCESKFBPROX) <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión de Algoritmo: ZKFinger VX10.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: TCP/IP, RS232/RS485, USB-Host, WiFi <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de Control de Acceso: Cerradura eléctrica, Sensor de puerta, Botón de Salida, Alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand: Entrada y Salida <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada Auxiliar: 1 entrada auxiliar para vinculaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Estandar: Horario de Verano, Cambio Automático de Estado, Consulta de Registros, Teclado T9, Anti-Passback, ID de usuario de 14 dígitos, Timbre Programado, ADMS (incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12v 3amp (No Incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0°C hasta 45°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Operación: 20% - 80% <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 158.5 x 78 x 19.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>SDK: StandAlone SDK <li style='margin-bottom: 5px;'>Software compatible: ZKBIOACCESS, ZKACCESS3.5, BIOTIMEPRO, ZKTIMENET </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Software Compatible</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 15px;'> ¡Centralización de sucursales a través de Internet! </div> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 15px;'> ¡Ahora compatible con integración a nominal </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Software Compatibilidad</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 20px;'> <div style='text-align: center;'> </div> <div style='text-align: center;'> </div> </div> <div style='text-align: center;'> </div> <div style='text-align: center;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Algoritmo biométrico avanzado de alta precisión
Característica 2	Pantalla TFT a color con teclado táctil
Característica 3	Diseño ultradelgado para instalación flexible
Característica 4	Anti-passback y sensor de puerta integrados
Característica 5	Comunicación WiFi, TCP/IP y RS485 simultánea
Característica 6	Compatible con señal Wiegand estándar