



SKU: P160 Marca: ZKTECO Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1px solid #white; width: 100%; max-height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div>
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal multi-biométrica para aplicaciones de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento de hasta 600 plantillas de palma y 3.000 de huella digital <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación vía TCP/IP y USB-HOST <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de verificación rápida y interfaz amigable <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño atractivo ideal para instalación en oficinas <li style='margin-bottom: 5px;'>Software compatible: ZKAccess3.5 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: Táctil 2.8 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Palmas: 600 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Huellas: 3,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Tarjetas: 10,000 (ACCESSISOCARD, ACCESSPROXCARD, ACCESSFBPROX) Capacidad de Eventos: 100,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: TCP/IP, USB-HOST <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de Verificación: ≤1 seg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0°C a 45°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Operación: 20% - 80% <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 179.95 x 134.94 x 38.5 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funcionalidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Estándar: Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service, Código de Trabajo, Entrada T9, 9 Dígitos de Usuario, Horario de Verano, Timbre Programado, SMS, Impresora. Módulo de Control de Acceso 1: Botón de Salida, Cerradura Eléctrica, Alarma, Salida 12V Entrada Auxiliar <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Opcionales: Tarjeta ID, MIFARE, PoE, 3G, Batería, ADMS. Módulo de Control de Acceso 2: Botón de Salida, Cerradura Eléctrica, Alarma, Salida 12V. Entrada Auxiliar, Sensor de Puerta, S5485, Salida 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Avanzadas: Módulo de Control de Acceso 3: Botón de Salida, Cerradura Eléctrica, Alarma, Salida 12V. Entrada Auxiliar, Sensor de Puerta, S5485, Salida 4 </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Este equipo no incluye función ADMS, es necesario cotizar el modelo <div style='color: inherit; text-decoration: underline;'>ZK-TW-FW-UP</div> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diagrama </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Verificación rápida con algoritmo optimizado
Característica 2	Control de acceso con cerraduras eléctricas
Característica 3	Interfaz táctil intuitiva de 2.8 pulgadas
Característica 4	Triple credencial: palma, huella y tarjeta
Característica 5	Conectividad TCP/IP y USB-Host integrada
Característica 6	Diseño compacto para espacios corporativos