



Terminal Biométrica Facial / 500 Rostros 3,000 Huellas / Pantalla 2.4" / IP65 / ADMS / ZKBio Zlink

SKU: SPEEDFACEV3Z Marca: ZKTECO Categoría: Para Control de Acceso

\$3,876.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Terminal multibiométrica de control de acceso diseñada para operación autónoma en entornos exteriores. Integra tecnología de reconocimiento facial por luz visible con lector de huellas dactilares de alta capacidad y soporte para tarjetas RFID, permitiendo flexibilidad en los métodos de verificación de identidad. Su construcción metálica con certificación IP65 garantiza resistencia al agua y polvo, mientras que su cámara binocular de 1 megapíxel con iluminación LED ajustable optimiza el rendimiento en condiciones de luz variable. El procesador dual core de 1.2GHz con 256MB de RAM asegura tiempos de respuesta rápidos incluso con bases de datos de hasta 3,000 usuarios.

Características Principales

Pantalla táctil a color de 2.4 pulgadas

Tecnología de reconocimiento facial visible light para uso exterior

Verificación biométrica triple: rostro, huella dactilar y tarjeta RFID

Cámara binocular 1MP con luz LED ajustable automáticamente

Operación independiente sin requerimiento de servidor central

Chasis construido en material metálico con grado IP65

Función ADMS para gestión remota de dispositivos

Comunicación Wiegand entrada/salida y RS485

Especificaciones Técnicas

Capacidades

Usuarios: 3,000

Huellas dactilares: 3,000

Rostros: 500

Eventos: 200,000

Hardware

CPU: Dual Core 1.2GHz

RAM: 256MB

Pantalla: Táctil 2.4"

Cámara: Binocular 1MP con LED ajustable

Conectividad

Wiegand: Entrada/Salida

RS485: Sí

ADMS: Integrado

Físico y Eléctrico

Alimentación: 12V DC, 3A

Protección: IP65 (polvo y agua)

Material: Metal

Dimensiones: 185 × 58.5 × 20 mm

Uso: Exterior e interior

Métodos de verificación: Tarjeta RFID, reconocimiento facial, huella dactilar, y combinaciones multimodales. Compatible con plataforma ZKBio Zlink para gestión centralizada.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial visible light para exteriores
Característica 2	Verificación triple: facial, huella y tarjeta RFID
Característica 3	Cámara binocular 1MP con iluminación LED ajustable
Característica 4	Operación autónoma sin dependencia de servidor
Característica 5	Chasis metálico con grado de protección IP65
Característica 6	Registro de 200,000 eventos con función ADMS integrada