



Terminal Biométrica Facial / 500 Rostros 3,000 Tarjetas / Pantalla 2.4" / IP65 / ADMS / Visible Light

SKU: SPEEDFACEV3LITE Marca: ZKTECO Categoría: Para Control de Acceso

\$2,516.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 30px;'>Es un dispositivo que trabaja de forma independiente, es de control de acceso, pertenece a la línea visible light, es de material metálico y puede ser utilizado en el exterior. El SpeedFace-V3L cuenta con varios métodos de verificación, por tarjetas RFID, reconocimiento facial de gran capacidad y rápido para el reconocimiento</p> <!-- Sección de características con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla táctil de 2.4 pulgadas <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de Usuarios 3000 <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad facial 500 <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de eventos 200,000 <li style='margin-bottom: 8px;'>Funcion ADMS </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación 12v 3Amp <li style='margin-bottom: 8px;'>IP65 a prueba de agua y al polvo <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones 185*58.5*20mm </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>1.2GHz Dual Core CPU, 256MB RAM/512MB FLASH,1MP <li style='margin-bottom: 8px;'>Cámara Binocular, Luz Led ajustable <li style='margin-bottom: 8px;'>Software compatibles ZKBioCVsecurity, ZKBioaccess y ZKBiotimePRO </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial rápido bajo luz visible sin contacto
Característica 2	Operación autónoma sin dependencia de servidor central
Característica 3	Chasis metálico con protección IP65 para intemperie
Característica 4	Cámara binocular 1 MP con iluminación LED ajustable
Característica 5	Gestión remota mediante función ADMS integrada
Característica 6	Compatible con plataformas ZKBioCVSecurity y ZKBioAccess