



SKU: SENSEFACE2A Marca: ZKTECO Categoría: Para Control de Acceso

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.95;">El SenseFace 2A es un avanzado terminal de control de acceso multi-biométrico que combina tecnología de autenticación facial con luz visible y verificación de huellas digitales óptica ZK. Este dispositivo no sólo ofrece métodos multifactoriales de autenticación, sino que también integra una función de intercomunicador de video, elevando la experiencia de control de acceso a un nivel superior.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; opacity: 0.85;">Características Principales</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Incluye autenticación facial con luz visible que ofrece seguridad contra ataques de falsificación de fotos y videos.<li style="margin-bottom: 8px;">Múltiples métodos de autenticación: Huella digital, Facial, RFID y Contraseña.<li style="margin-bottom: 8px;">Integral función de video portero compatible con el protocolo SIP y monitores interiores de ZKTeco.<li style="margin-bottom: 8px;">Sincronización y transferencia de datos del usuario mediante unidad USB.<li style="margin-bottom: 8px;">Soporte para funciones simples de control de acceso como bloqueo eléctrico, sensor de puerta y botón de salida.</div><div style="margin-bottom: 8px;">Incluye fuente de alimentación.</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; opacity: 0.85;">Detalles Técnicos</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla TFT Color LCD de 2.4" (320x240)<li style="margin-bottom: 5px;">Cámara binocular WDR de 1MP<li style="margin-bottom: 5px;">CPU Dual Core a 1GHz, RAM de 512MB, ROM de 8GB<li style="margin-bottom: 5px;">Sistema operativo Linux<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidades de plantillas: 3,000 huellas digitales, 1,500 rostros, 3,000 tarjetas<li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de autenticación biométrica inferior a 0.5 seg para huellas y 0.35 seg para reconocimiento facial<li style="margin-bottom: 5px;">Algoritmo de autenticación ZKFace V4.0 y ZKFingerprint V13.0<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de transacciones: 150,000</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaces y Conectividad</div><div style="padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación 12v 2amp (incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">Conexiones TCP/IP, Wi-Fi<li style="margin-bottom: 5px;">IEEE802.11b/g/n/ax<li style="margin-bottom: 5px;">USB (Tipo A)<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad para zlink-Web, zlink App y protocolos ONVIF y SIP<li style="margin-bottom: 5px;">Interfaces para cerraduras eléctricas, sensores de puerta y botones de salida<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con NVR y monitores interiores via intercomunicador SIP<li style="margin-bottom: 5px;">Solo compatible con software ZKbioZlink</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; opacity: 0.85;">Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 20px;"><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.95;">Ideal para implementaciones de control de acceso en empresas que requieren autenticación de alta seguridad y funcionalidades avanzadas de reconocimiento facial y huellas dactilares.</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.95;">Usos en conjunto con dispositivos de videoportero compatibles, mejorando la seguridad y la comunicación en hogares y negocios.</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.95;">Integración con software ZK para soluciones de Gestión del tiempo y asistencia en empresas de todos tamaños.</div></div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.95;"></div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.95;"><h1 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.95;">Crea tu cuenta totalmente gratis aquí</h1><div style="background-color: #eef0f1; color: inherit; text-decoration: underline;">ZKbioZlink</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación facial visible con protección anti-fraude integrada
Característica 2	Verificación de huellas óptica ZK de alta precisión
Característica 3	Intercomunicador de video SIP para control remoto
Característica 4	Wi-Fi 6 conectividad inalámbrica de alta velocidad
Característica 5	Múltiples credenciales: facial, huella, RFID y contraseña
Característica 6	Integración ONVIF para compatibilidad con VMS