



Terminal de acceso con reconocimiento facial / Soporta hasta 50,000 capturas de rostro/ Pantalla LCD touch de 10 pulgadas / cámara de 2MP / Soporte Para torniquete HIKVISION

SKU: DS-K5603T-Z Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$8,223.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/l6dv1B5m14' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/wjEPsdXHGJA' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ck41V_DFYNQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD touch screen 10.1' (1280 x 800) <li style='margin-bottom: 5px;'>Camara dual de 2MP con WDR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Red: (10/100/1000 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;'>Reconocimiento de 1 persona a la vez <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de reconocimiento de 0.3 m a 1 metro. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de fotos: 10,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de eventos: 50,000. <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Interfaces de entrada / salida</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RJ45: 2 (10/100/1000 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-485: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-232: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>USB: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>HDMI: 1 <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Garantía: 1 Año </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: interior / exterior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12Vcc / 3A <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 520 x 198 x 66 mm (20.47" x 7.80" x 2.60") </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La terminal de reconocimiento facial modelo adopta un algoritmo que ayuda a reconocer el rostro más rápido y más preciso. Cuenta con base para instalarse en barreras de acceso HIKVISION.</p> </div> </div> </div>