

Terminal de Anillo Sin Aislamiento / Calibre 8 AWG / Barreno 5/16' (8 mm) / Cobre Estañado / 150 °C (302 °F) / 2000 V Máximo / 25 Piezas

SKU: P8-56R-Q Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

Garantía: 3 años

$785.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Terminal de anillo sin aislamiento de la serie Pan-Term™, diseñada para instalaciones eléctricas industriales que requieren conexiones confiables en condiciones de alta vibración. Fabricada en cobre estañado con clasificación de temperatura de 150 °C (302 °F) y tensión máxima de 2000 V, esta terminal calibre 8 AWG incorpora un diseño de anillo reforzado y estriado interno en el tambor que garantiza resistencia mecánica superior y retención óptima del conductor. El acabado estañado proporciona protección contra la corrosión, mientras que la geometría de la lengüeta permite su instalación en espacios con acceso limitado. Certificada bajo normas cULus y CSA para aplicaciones que exigen cumplimiento regulatorio estricto.

Características Generales
• Tipo de terminal: Anillo sin aislamiento, serie Pan-Term™
• Calibre de conductor: 8 AWG (cobre)
• Tamaño de barreno: 5/16' (8 mm)
• Material: Cobre estañado
• Temperatura máxima: 150 °C (302 °F)
• Tensión máxima: 2000 V
• Diseño: Anillo reforzado para alta vibración
• Tambor: Estándar con estriado interno para resistencia a tensión
• Normas: cULus 587H E52164, CSA LR31212
• Presentación: 25 piezas

Desempeño Eléctrico y Mecánico
Tensión máxima: 2000 V
Temperatura máxima: 150 °C (302 °F)
Calibre conductor: 8 AWG
Tipo de unión: Reforzado
Tipo de tambor: Estándar
Estriado interno: Resistencia a tensión

Dimensiones Físicas
Longitud total: 1.25' (31.8 mm)
Anchura total: 0.59' (15 mm)
Longitud de lengüeta: 0.95' (24.1 mm)
Ancho de lengüeta: 0.59' (15 mm)
Grosor de lengüeta: 0.04' (1 mm)
Longitud de banda: 3/8' (9.5 mm)
Diámetro exterior: 0.27' (6.8 mm)
Diámetro interior: 0.19' (4.8 mm)

Contenido del Paquete y Certificaciones
Cantidad: 25 piezas
Listado cULus: 587H E52164
Certificado CSA: LR31212
Submarca: Pan-Term™
Material de aislamiento: Sin aislamiento
Acabado: Estañado
Material base: Cobre

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Diseño de anillo reforzado para alta vibración y conexiones estables**
Característica 2	**Estriado interno de tambor para máxima resistencia a la tensión mecánica**
Característica 3	**Cobre estañado con temperatura máxima de operación de 150 °C (302 °F)**
Característica 4	**Clasificación eléctrica hasta 2000 V para aplicaciones de media tensión**
Característica 5	**Listado cULus y certificado CSA para cumplimiento normativo en instalaciones industriales**
Característica 6	**Geometría de lengüeta optimizada con longitud de 0.95' (24.1 mm) para acceso en espacios reducidos**