



Terminal de anillo sin aislamiento Pan-Term™ cal 8, barreno 5/16, 25pz

SKU: BSH18Q Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$847.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de producto: Empalme a tope<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de base: Cobre<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de tambor: Estándar<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado/recubrimiento: Estañado<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor de cobre (AWG): n.º 22 - n.º 18<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor de código de cobre (AWG): 22-18<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG SOL): 18<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG STR): N.º 18<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR): N.º 22<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño máximo de conductor en sistema métrico (mm²): 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño mínimo de conductor en sistema métrico (mm²): 0.5<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de aislamiento: Termorretráctil<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (in): 1.45<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (mm): 36.8<li style='margin-bottom: 5px;'>Submarca: Pan-Term™<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple las normas: BSH18-Q<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de temperatura UL (°C): 125<li style='margin-bottom: 5px;'>Calificación de temperatura UL (°F): 257<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de temperatura CSA (°C): 125<li style='margin-bottom: 5px;'>Calificación de temperatura CSA (°F): 257<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima (V): 600<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima (kV): 0.6<li style='margin-bottom: 5px;'>Código de color: Rojo<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de la banda del cable (in): 5/16<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de la banda del cable (mm): 7.9<li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona un bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado • La funda de poliolefina termorretráctil con adhesivo que se derrite con calor protege contra la humedad • Después del prensado, el aislamiento termorretráctil se completa con una pistola de calor estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones mecánicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in): 5/16<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm): 8<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de tornillo prisionero: 5/16<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de aislamiento: Sin aislamiento<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG): N.º 8<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG): N.º 8<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño máximo de cable (AWG): N.º 8<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño mínimo de cable (AWG): N.º 8<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de la banda del cable (in): 3/8<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de la banda del cable (mm): 9.5<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple las normas: Listado cULus 587H E52164, certificado por CSA LR31212<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de base: Cobre<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima (V): 2000<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado/recubrimiento: Estañado<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de tambor: Estándar<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura máxima de funcionamiento (°C): 150<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura máxima de funcionamiento (°F): 302<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior (in): 0.27<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior (mm): 6.8<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interior (in): 0.19<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interior (mm): 4.8<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de unión: Reforzado<li style='margin-bottom: 5px;'>Submarca: Pan-Term™<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (in): 1.25<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (mm): 31.8<li style='margin-bottom: 5px;'>Anchura total (in): 0.59<li style='margin-bottom: 5px;'>Anchura total (mm): 15<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de lengüeta (in): 0.95<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de lengüeta (mm): 24.1<li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor de lengüeta (in): 0.04<li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor de lengüeta (mm): 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de lengüeta (in): 0.59<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de lengüeta (mm): 15<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de empaque: Botella<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de producto: Terminal de anillo<li style='margin-bottom: 5px;'>Para usar con: CT-1701, CT-2600 (CD-2600-P8)<li style='margin-bottom: 5px;'>Caracts. pza.: El diseño de lengüeta de anillo garantiza una conexión segura en aplicaciones de alta vibración • El estriado interno del tambor asegura un buen contacto de los cables y máxima resistencia a la tensión</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre estañado para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Rango 22-18 AWG cubre múltiples aplicaciones de cableado
Característica 3	Anillo sin aislamiento permite inspección visual de la conexión
Característica 4	Tensión máxima 2000 V para instalaciones de media tensión
Característica 5	Operación hasta 150 °C en ambientes industriales severos
Característica 6	Compatible con herramientas de crimpado CT-1701 y CT-2600