



SKU: DS-K1T807MBFWX-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

DESCRIPCIÓN

[illegible]

× 27.5 mm (6.77″ × 2.99″ × 1.08″)</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Peso</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;'>0.377 kg (0.831 lb)</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>CPU</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;'>640 MHz</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Memoria</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;'>64 MB RAM + 64 MB ROM</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Sistema operativo</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0; opacity: 0.8;'>Linux embebido</dd> </dl> </div> </div> </div> <!-- ===== CIERRE ===== --><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; padding: 30px; text-align: center;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Ecosistema Hikvision</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; line-height: 1.3;'>Más que un lector de huellas.</h3> <p style='font-size: 15px; line-height: 1.7; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 auto; max-width: 600px;'> Gestilón en la nube con HikConnect Teams. Administración remota vía ISAPI e ISUP 5.0. Integración con paneles de control, NVRs y software iVMS-4200. Un nodo inteligente en tu red de seguridad, no un dispositivo aislado. </p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento biométrico en menos de 1 segundo con FAR 0.001%
Característica 2	Operación exterior sin techo de -30°C a 60°C gracias a IP65
Característica 3	Alimentación y conectividad flexible: PoE, Wi-Fi o Bluetooth
Característica 4	Salida de relé 12 VCD para control directo de chapa eléctrica
Característica 5	Auditoría completa con registro de 150,000 eventos
Característica 6	Pantalla LCD táctil de 2.4 pulgadas para gestión local intuitiva