



Terminal de Control de Acceso / Reconocimiento Facial y QR / Pantalla Táctil 2.4 Pulgadas / IP65 / 1 Puerta / 500 Usuarios Faciales

SKU: SPEEDFACE-V3L-QR Marca: ZKTECO Categoría: Para Control de Acceso

\$4,397.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de control de acceso y tiempo y asistencia con reconocimiento facial y lectura de código QR. Incorpora algoritmo antispoofing que detecta ataques con fotos y videos falsos. Equipada con pantalla táctil de 2.4 pulgadas y procesador dual-core 1.2 GHz para respuesta inmediata. Soporta videoportero mediante aplicación móvil ZSmart y software para PC ZKBioTalk, con conectividad a ZKBio Access. Cumple con grado de protección IP65 para instalación en exteriores. Incluye salida a relevador para el control de una puerta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reconocimiento facial y lectura de código QRAlgoritmo antispoofing contra fotos y videos falsosPantalla táctil de 2.4 pulgadasCapacidad de usuarios: 3,000Capacidad facial: 500 usuariosCapacidad de eventos: 200,000Función ADM5Videoportero vía app móvil ZSmart y software PC ZKBioTalkCompatible con software ZKBio AccessSalida de relevador para control de 1 puerta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>CPU: Dual-core 1.2 GHzCapacidad de usuarios: 3,000Capacidad facial: 500Capacidad de eventos: 200,000Lectura de códigos QRFunción ADM5Videoportero por app móvil ZSmartVideoportero por software PC ZKBioTalkCompatible con ZKBio Access</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12 V / 3 APantalla táctil: 2.4 pulgadasGrado de protección: IP65Uso en exterioresSalida de relevador para 1 puerta</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminal SpeedFace-V3L[QR]Manual de usuarioKit de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Algoritmo antispoofing contra fotos y videos falsos
Característica 2	Pantalla táctil de 2.4 pulgadas para operación directa
Característica 3	CPU dual-core 1.2 GHz para procesamiento rápido de identificación
Característica 4	Videoportero integrado vía app móvil y software PC
Característica 5	Conector de salida a relevador para control de una puerta
Característica 6	Capacidad de 200,000 eventos para auditoría extendida