



Terminal de Reconocimiento Facial Con Montaje en Poste / Camara de 2 MP Gran Angular / HIK-IA

SKU: DS-K5671-ZV Marca: HIKVISION Categoría: Para Control de Acceso

\$11,461.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/Dispositivos/Banners/Deep-learning-2.jpg' alt=''> </div> <!-- Videos principales --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(320px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/16dvl1B5m14' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/HtuuFggMk1E' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/ck41V_DFYnQ' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla de 7' <li style='margin-bottom: 5px;*>Cámara de 2MP H.264 <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 20,000 rostros <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 50,000 eventos <li style='margin-bottom: 5px;*>Precisión de reconocimiento del 99.9% <li style='margin-bottom: 5px;*>Reconocimiento en 0.2 segundos <li style='margin-bottom: 5px;*>Red, WiFi, TCP/IP, 1 puerto LAN, RTSP <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x RS485, 1 x Wiegand, 1 x USB <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta lector de tarjetas externo por RS485 y/o Wiegand </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Interior <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc, 3A <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El terminal frontal de la serie DS-K5671 adopta un algoritmo DEEP LEARNING con HIK-IA que ayuda a reconocer el rostro de las personas más rápido y con mayor precisión <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicable en escenarios como edificios, empresas, industrias y otras áreas importantes <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con Torniquete </div> </div> <!-- Consideraciones --> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 30px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*> <strong style='color: inherit;*>Consideraciones: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>No se especifican consideraciones adicionales </div> <!-- Videos demostrativos --> <h3 style='font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Videos demostrativos de la solución</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(320px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/Z8NYhTPTX4g' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/IPVpo5WJw3c' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Enlace a recursos adicionales --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/DSK1T607E/171893-hikvision-controlacceso.png' alt='Recursos adicionales'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial en 0.2 segundos con 99.9% de precisión
Característica 2	Algoritmo Deep Learning con HIK-IA integrado
Característica 3	Base de datos de 20,000 rostros y 50,000 eventos
Característica 4	Conectividad Ethernet, WiFi, RS485, Wiegand y USB
Característica 5	Soporte para lector de tarjetas externo vía RS485/Wiegand
Característica 6	Protección IP65 para operación en entornos exteriores exigentes