



Terminal de Tiempo y Asistencia / Huella y Tarjeta 125 kHz / 1,000 Huellas / Batería de Respaldo / TCP/IP USB / Control de 1 Puerta

SKU: K-30 Marca: ZKTECO Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$2,039.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'\>El K30 es una elegante terminal de Tiempo y Asistencia con funciones básicas de control de acceso. Permite la administración de cerraduras eléctricas y botones de salida.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'\>La comunicación TCP/IP y el puerto USB permiten la gestión de datos de forma muy sencilla, además incorpora una batería de respaldo con lo que se elimina el problema de fallos de electricidad.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Equipo para Control de Acceso / Tiempo y Asistencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Reportes de entrada y salida de personal por horarios (Directo a Excel y utilizando el software) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Registro de usuarios directamente en la terminal o mediante software* <li style='margin-bottom: 5px;'\>Salida de relevador para control de chapas magnéticas y contrachapas sin necesidad de relevador adicional <li style='margin-bottom: 5px;'\>Métodos de verificación combinables </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Memoria: 1000 Huellas / 80,000 Eventos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Comunicación: USB (Reportes en Excel) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Alimentación: 12 V CD, 1.5Amp (NO INCLUIDA) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura: 0 °C - 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 183 x 135 x 36 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Botón de inicio <li style='margin-bottom: 5px;'\>Lector de tarjetas de proximidad de 125 KHz <li style='margin-bottom: 5px;'\>Salida de relevador <li style='margin-bottom: 5px;'\>Terminal para botón de salida REX <li style='margin-bottom: 5px;'\>Batería de respaldo de 2Ah <li style='margin-bottom: 5px;'\>SOFTWARE ZKTimeNET3.0 REQUIERE LICENCIA <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'\>Nota: No es posible sincronizar huellas del software al dispositivo, se requiere realizarlo mediante una memoria USB</p> </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión sencilla de datos via TCP/IP y USB
Característica 2	Batería de respaldo 2Ah contra fallos eléctricos
Característica 3	Control directo de cerraduras sin relevador adicional
Característica 4	Reportes de asistencia exportables directamente a Excel
Característica 5	Registro de usuarios en terminal o mediante software
Característica 6	Administración de chapas magnéticas y botones de salida