



Terminal de Verificación Facial / Pantalla Táctil 10.1" / Autenticación Dual Rostro-Tarjeta / Cámara Binocular 2MP WDR / Capacidad 10,000 Rostros / WiFi 2.4 GHz / Android 7.1

SKU: FACEKIOSKH10A    Marca: ZKTECO    Categoría: Para Control de Acceso

\$13,733.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div><div><h2><strong>ZKTeco modelo:</strong> FaceKiosk-H10A</h2><p>Terminal de verificaci&oscar;n facial profesional dise&ntilde;ado para gesti&oscar;n de accesos corporativos y control de asistencia. Equipado con autenticaci&oscar;n dual mediante reconocimiento facial y validaci&oscar;n por tarjeta, ofrece tiempos de respuesta inferiores a 1 segundo. La plataforma Android 7.1 con procesador ARM Cortex-A17 Quad Core a 1.8 GHz garantiza alto rendimiento en aplicaciones de seguridad. Incluye pantalla tá&acut;ctil capacitiva LCD de 10.1 pulgadas con resoluci&oscar;n 1280x800 para interfaz intuitiva y seguimiento visual del estado de salas mediante indicadores LED bicolor. Ideal para integraci&oscar;n en sistemas de control de acceso empresarial con capacidad para gestionar hasta 10,000 usuarios, rostros y tarjetas.</p></div><div><h3>Caracter&iacute;sticas Generales</h3><ul><li><strong>Autenticaci&oscar;n:</strong> Dual - Rostro y Tarjeta (ID/IC)</li><li><strong>Tiempo de Verificaci&oscar;n:</strong> &lt; 1 segundo</li><li><strong>Pantalla:</strong> 10.1" LCD T&acut;ctil Capacitiva (1280x800)</li><li><strong>C&acut;mara:</strong> Binocular 2MP con WDR</li><li><strong>Indicadores LED:</strong> Verde (disponible) / Rojo (ocupado)</li><li><strong>Sistema Operativo:</strong> Android 7.1</li><li><strong>Procesador:</strong> ARM Cortex-A17 Quad Core @ 1.8GHz</li><li><strong>Memoria:</strong> 2GB RAM / 8GB ROM</li><li><strong>Conectividad:</strong> TCP/IP (RJ45), WiFi 802.11b @ 2.4GHz</li><li><strong>Integraci&oscar;n:</strong> ZKBio CVSecurity, ZKBioTime, Armatura One</li></ul></div><div><div><div>Capacidades Biom&eacute;tricas</div><div><ul><li><strong>Rostros:</strong> 10,000 (1:N Standard)</li><li><strong>Usuarios:</strong> 10,000 (1:N Standard)</li><li><strong>Tarjetas:</strong> 10,000 (1:N Standard)</li><li><strong>Eventos:</strong> 200,000 registros</li><li><strong>Algoritmo:</strong> ZKFace V5.62</li><li><strong>Tipo Tarjeta:</strong> IDCard @ 13.56 MHz</li></ul></div><div><div>Conectividad y Interfaces</div><div><ul><li><strong>Ethernet:</strong> TCP/IP RJ45 x1</li><li><strong>WiFi:</strong> IEEE 802.11b @ 2.4GHz</li><li><strong>USB:</strong> Slot/Comunicaci&oscar;n x1</li><li><strong>Cerradura:</strong> El&eacute;ctrica x1</li><li><strong>Bot&oscar;n Salida:</strong> x1</li><li><strong>Protocolos:</strong> HTTPS, SSH</li></ul></div><div><div>F&iacute;sicas y El&eacute;ctricas</div><div><ul><li><strong>Alimentaci&oscar;n:</strong> DC 12V 3A</li><li><strong>Dimensiones:</strong> 241.87 x 193.87 x 28 mm (LxWxH)</li><li><strong>Peso:</strong> 1.8 kg</li><li><strong>Temp. Operaci&oscar;n:</strong> -10&deg;C to 50&deg;C</li><li><strong>Iluminaci&oscar;n:</strong> 2 LEDs complementarios</li></ul></div><div><div>Funciones Software</div><div><ul><li>Webserver integrado</li><li>ADMS (Advanced Device Management System)</li><li>DST (Daylight Saving Time)</li><li>Niveles de acceso m&uacute;ltiples</li><li>Consulta de registros de eventos</li><li>M&uacute;ltiples m&eacute;todos de verificaci&oscar;n</li><li>Protocolo AC Switch</li><li>Acceso HTTPS/SSH al firmware</li></ul></div><div><div>Software Compatible</div><div><ul><li>ZKBio CVSecurity (BEST-W)</li><li>ZKBioTime (PUSH)</li><li>Armatura One (PUSH)</li><li>App m&oscar;vil: ZKBio Zexus</li></ul></div><div><div>Contenido del Paquete</div><div><ul><li>Terminal FaceKiosk-H10A</li><li>Sistema de montaje en pared</li><li>Tornillos y clavijas de instalaci&oscar;n</li><li>Fuente de alimentaci&oscar;n DC 12V 3A</li></ul></div><div><div>Certificaciones</div><div><ul><li>&nbsp;ISO 9001</li><li>&nbsp;ISO 14001</li></ul></div><div><div>Idiomas</div><div><ul><li>10 idiomas soportados</li></ul></div><div><div>Instalaci&oscar;n</div><div><ul><li>&nbsp;Montaje en pared</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Reconocimiento facial en menos de 1 segundo para flujo continuo de personas      |
| Característica 2 | Procesador ARM Cortex-A17 Quad-Core 1.8 GHz para operaciones multitarea estables |
| Característica 3 | Pantalla capacitiva 1280x800 con indicadores LED bicolor de estado de sala       |
| Característica 4 | Gestión de hasta 10,000 usuarios, rostros y tarjetas en base de datos local      |
| Característica 5 | Cámara binocular 2MP con WDR para precisión en condiciones de luz variable       |
| Característica 6 | Interfaz intuitiva Android 7.1 para configuración remota y personalización       |