



Terminal Doble Ojillo 1/4" para Cable 6 AWG (16mm entre orificios). 50 Piezas

SKU: LCCX6-14A-L Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$6,238.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <div style='width: 100%;> </div> <div style='width: 100%;> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>LCD6-14A-L</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'>Zapata de . de comp. de cobre est. LCD6-14A-L, 2 orif., tambor est., tambor codif. por color marcados con n.º de índice de matriz de Panduit y de competidor especif. p/adecuada selec. de matriz de prensado. Una mirilla de inspección ayuda a comprobar visualmente la inserción total del conductor, y el material estañado previene la corrosión. Listado UL y certificado por CSA.</p> </div> <div style='width: 100%;> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interior: 0.22" (5.58mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 0.31" (7.87mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 2.24" (56.9mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Espaciado de orificio para tornillo prisionero: 0.63" (16mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de la banda del cable: 7/8" (22.2mm) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima: 35 kV <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de temperatura UL: 90°C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de producto: Conectores de compresión de cobre (talones) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de talón: Talón con 2 orificios para tornillo prisionero <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de tambor: Tambor estándar con mirilla de inspección <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de lengüeta: Estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de lengüeta: Recto </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Materiales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de base: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado/recubrimiento: Estañado </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor de código de cobre: 6 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero: 1/4" (6.4mm) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple las normas: C22.2 n.º 65-13, 486A-486B Archivo n.º E52164 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estañado para inhibir la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Tambor con codificación por color <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventana de inspección <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel 3 de NEBS </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla integrada para verificación visual de inserción
Característica 2	Cobre estañado anticorrosión para instalaciones duraderas
Característica 3	Compatibilidad con matrices Panduit, Burndy y Thomas & Betts
Característica 4	Codificación por color para identificación rápida de matriz
Característica 5	Clasificación UL 90°C para operación en alta temperatura
Característica 6	Tensión máxima 35 kV para aplicaciones de media tensión