

Sin imagen disponible

Terminal Doble Ojillo para Cable 6 AWG, Orificio 1/4, Distancia de 16mm entre orificios. 1 Pieza

SKU: LCC614AWL1PZ Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$126.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripci&ocute;n</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Terminal Doble Ojillo para Cable 6 AWG, Orificio 1/4, Distancia de 16mm entre orificios.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Modelo: LCC614AWL</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LCC614AWL/189379-captura_de_pantalla_2023-09-19_a_la(s)_11.28.59.png' alt='*> class='fr-fic fr-dii'></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño del cable: 6 AWG<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro del orificio: 1/4 pulgada<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia entre orificios: 16mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: LCC6-14AW-L</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de doble ojillo para conexiones seguras<li style='margin-bottom: 5px;*>Material conductor para máxima conductividad<li style='margin-bottom: 5px;*>Construcci&ocute;n robusta para aplicaciones industriales<li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil instalaci&ocute;n y terminaci&ocute;n confiable</div></div><div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/SCL2/OX/214870-217843-panduit-logo-tm-negro-fondo_trans30-01_(002)_1.png' alt='Logo de Panduit' class='fr-fil fr-dib'></div></div>