



Terminal Facial Min Moe WiFi con Batería de Respaldo / Administrable por Smartphone o Nube / Acceso y Asistencia / 500 Rostros y Lector de Tarjetas PROX EM / 3,000 Huellas / 3,000 Tarjetas

SKU: DS-K1T321EFWX-B/S

Marca: HIKVISION

Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$1,978.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de contenido con flex/grid --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='width: 100%;--></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Administre este equipo en la Nube Aproveche Hik-Connect Teams</h3><p style='color: #c0392b; font-weight: bold;-->Gratis para 10 Dispositivos y 100 empleados.</p><p style='color: #000000;-->Regístrese en www.hik-connect.com</p><p>HikConnect Teams es una plataforma SaaS para la gestión unificada en la nube de la seguridad con mayor rentabilidad, fácil de implementar, altamente escalable en todos sus niveles y extremadamente seguro.</p><p style='font-style: italic;-->*SaaS - Software as a Service / Software como servicio.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Administración de usuarios, roles, y sucursales.<li style='margin-bottom: 5px;-->Sincronización automática de usuarios por áreas.<li style='margin-bottom: 5px;-->Chequeo de Asistencia por App de Smartphone con ubicación GPS.<li style='margin-bottom: 5px;-->Reportes de acceso y asistencia remotos.<li style='margin-bottom: 5px;-->Pases temporales para visitantes generados desde App.<li style='margin-bottom: 5px;-->Integrable con Videovigilancia, Intercom, Monitoreo de Vehículos etc</div></div><!-- Sección de cards con especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Características Principales:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Pantalla de 2.4 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;-->Cámara 2 MP gran angular.<li style='margin-bottom: 5px;-->Distancia de Reconocimiento facial 0.3 a 1.5 m<li style='margin-bottom: 5px;-->Web server de nueva generación 2.0.<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta hasta 500 rostros.<li style='margin-bottom: 5px;-->Capacidad para 150,000 eventos.<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta hasta 3,000 tarjetas PROX EM<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta hasta 3,000 huellas<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold; color: #000000;-->Garantía: 5 años.</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Alimentación: 12 Vcc / 1 A (Incluida)<li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b;-->Incluye batería con respaldo de alrededor de 3 hrs (3000 mAh)<li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)<li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones: 200 mm x 78 mm x 28 mm<li style='margin-bottom: 5px;-->Aplicación: Interior.<li style='margin-bottom: 5px;-->Montajes incluidos: Pared<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold; color: #333333;-->Interfaces:<ul style='padding-left: 30px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Relay NC/NO: 1<li style='margin-bottom: 5px;-->USB: 1<li style='margin-bottom: 5px;-->Botón de salida: 1<li style='margin-bottom: 5px;-->Red cableada y WiFi.<li style='margin-bottom: 5px;-->Sensor de puerta</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Características Destacadas:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->El terminal frontal de la serie DS-K1T321 adopta un algoritmo DEEP LEARNING que ayuda a reconocer el rostro de las personas más rápido y con mayor precisión. Aplicable en escenarios, como edificios, empresas, industrias y otras áreas importantes.<li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b;-->Soporta pases temporales para visitantes (PIN) con HikConnect Teams.</div></div><!-- Sección de módulo seguro --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 100%;--><div style='border-left: 5px solid #3c57ea; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5); color: inherit;--><div style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center;-->Instalaciones seguras con módulo esclavo DS-K2M061</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->En una instalación de control de acceso convencional con dispositivos autónomos es recomendado añadir un sistema que permita mantener el control de la puerta desde el interior del recinto aumentando significativamente la seguridad de nuestra instalación.<div style='text-align: center; margin: 20px 0;-->¿Por qué es recomendado usar un módulo seguro para sistemas autónomos? </div><div style='width: 100%; margin: 20px 0;--> src='http://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/modulo%20seguro.png' alt='Módulo Seguro' class='fr-fic fr-dil'--></div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--><!-- Sección de videos --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;-->¿Configuración con IVMS4200? Consulte el video paso a paso</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;--> src='https://www.youtube.com/embed/Z8NYhTPTX4g' allowfullscreen=''--></iframe></div><p style='text-align: center; margin-top: 10px; color: #2880b9; font-weight: bold; font-size: 14pt;-->Lectura de Rostros Ultra Rápida</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;--> src='https://www.youtube.com/embed/HtuuFgqMk1E' allowfullscreen=''--></iframe></div><p style='text-align: center; margin-top: 10px; color: #2880b9; font-weight: bold; font-size: 14pt;-->Prueba con Hermanos Gemelos</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;--> src='https://www.youtube.com/embed/IPVpoSJWjw3c' allowfullscreen=''--></iframe></div><p style='text-align: center; margin-top: 10px; color: #2880b9; font-weight: bold; font-size: 14pt;-->Integración con Torniquetes</p></div></div></div><!-- Video de configuración --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;-->¿Configuración con IVMS4200? Consulte el video paso a paso</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 20px 0;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;--> src='https://www.youtube.com/embed/4miffvrzj4g' allowfullscreen=''--></iframe></div><div style='text-align: center; margin-top: 20px;--> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/DSK1T607E/171893-hikvision-controlacceso.png' alt='Control de Acceso Hikvision' class='fr-fic fr-dil'--></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Algoritmo de deep learning para reconocimiento facial preciso
Característica 2	Batería 3.000 mAh garantiza operación continua por 3 horas
Característica 3	Gestión remota vía app con ubicación GPS para asistencia
Característica 4	Pases temporales de visitantes generados desde smartphone
Característica 5	Sincronización automática de usuarios por áreas y sucursales
Característica 6	Integración con videovigilancia, intercom y monitoreo vehicular