



Terminal Facial Min Moe WiFi / Lector de QRs Físico de Alta Velocidad / 6,000 Rostros / Pantalla 7" / Administrable en la Nube con Hik-Connect 6 / Exterior IP65 / LED Rojo/Verde Indicador de Acceso / SIP Estandar / HIK-IA

SKU: DS-K1T670MWX-QR Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$5,127.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- ===== HERO ===== --><div style="margin-bottom: 40px; text-align: center;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;">Hikvision · DS-K1T670MWX-QR · Control de Acceso Biometrico</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px; color: inherit;">Rostro y QR fisico. Acceso sin contacto.</h2><p style="font-size: 17px; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0 auto; line-height: 1.7;">La terminal MinMoe con lector QR fisico de alta velocidad integrado para accesos sin contacto. Escanee QR de smartphones, pases impresos o credenciales en milisegundos. Pantalla tactil de 7 pulgadas, WiFi y gestion en la nube con Hik-Connect Teams.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;"><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);"><div style="font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;">6,000</div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;">Rostros</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);"><div style="font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;">QR</div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;">Lector Físico</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);"><div style="font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;">7"</div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;">Pantalla Tactil</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center;"><div style="font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;">WiFi</div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;">Hik-Connect</div></div></div><!-- ===== DIFERENCIADOR CLAVE ===== --><div style="margin-bottom: 40px; padding: 25px; border: 2px solid rgba(60,87,234,0.3); border-radius: 12px; background-color: rgba(60,87,234,0.04);"><h3 style="font-size: 18px; margin: 0 0 10px; color: inherit; text-align: center;">¿En que se diferencia del DS-K1T670MFWX?</h3><p style="font-size: 15px; opacity: 0.85; text-align: center; margin: 0 0 15px;">Este modelo (DS-K1T670MWXQR) incluye un (lector QR fisico de alta velocidad) dedicado, superior en velocidad y confiabilidad a la lectura por camara. Su hermano, el DS-K1T670MFWX, sustituye el lector QR fisico por un lector de huellas dactilares para 10,000 huellas. Elija segun el metodo de autenticacion que su instalacion requiere.</p></div><!-- ===== PILAR 1: DEEP LEARNING HIK-IA ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 350px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Inteligencia Artificial</p><h3 style="font-size: 24px; font-weight: 700; margin: 0 0 12px; color: inherit;">Reconocimiento que aprende.</h3><p style="font-size: 15px; opacity: 0.85; line-height: 1.7;">El algoritmo Deep Learning con HIK-IA reconoce rostros con mayor velocidad y precision. Distingue entre personas autorizadas y desconocidas incluso en condiciones de luz compleja. La funcion WDR compensa contraluz en entradas con ventanales o luz solar directa.</p></div><div style="flex: 1 1 350px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Z8NYhTPTX4g" allowfullscreen=""></iframe></div><p style="text-align: center; font-size: 13px; opacity: 0.6; margin-top: 8px;">Lectura de rostros ultra rapida</p></div></div><!-- ===== PILAR 2: LECTOR QR FISICO ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 350px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Administracion en la Nube</p><h3 style="font-size: 24px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px; color: inherit; text-align: center;">Hik-Connect Teams. Su oficina en el bolsillo.</h3><p style="font-size: 15px; opacity: 0.85; line-height: 1.7; text-align: center; max-width: 700px; margin: 0 auto 20px;">Plataforma SaaS para gestion unificada de seguridad. Administre usuarios, roles y sucursales desde cualquier lugar. Sincronizacion automatica por areas, reportes de asistencia remotos y pases temporales QR para visitantes desde la app. Gratis para 10 dispositivos y 100 empleados.</p></div><div style="flex: 1 1 350px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;"><div style="padding: 12px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; font-size: 13px; text-align: center;">Gestion de usuarios
Roles y sucursales</div><div style="padding: 12px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; font-size: 13px; text-align: center;">Asistencia GPS
Chequeo desde app</div><div style="padding: 12px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; font-size: 13px; text-align: center;">Videoportero SIP
Llamada directa a app</div></div><div style="padding: 12px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; font-size: 13px; text-align: center;">Pases QR temporales
Visitantes desde app</div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 40px; padding: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-align: center; color: inherit;">Donde instalarlo</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;"><div style="flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; font-size: 13px; text-align: center;">Industrial</div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.6; font-weight: 700; margin-top: 8px;">Acceso sin contacto con pases QR para visitantes y empleados</div></div><div style="flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; font-size: 13px; text-align: center;">Exterior IP65</div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.6; font-weight: 700; margin-top: 8px;">Exterior IP65 en plantas donde el personal usa guantes y no puede usar huellas</div></div><div style="flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; font-size: 13px; text-align: center;">Residencial</div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.6; font-weight: 700; margin-top: 8px;">Residencial</div></div><div style="flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; font-size: 13px; text-align: center;">Videoportero multiapartamento</div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.6; font-weight: 700; margin-top: 8px;">Videoportero multiapartamento con llamada directa a app Hik-Connect</div></div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.6; font-weight: 700; margin-top: 8px;">Eventos y Gimnasios</div></div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.6; font-weight: 700; margin-top: 8px;">Control de acceso con pases QR de un solo uso o por tiempo limitado</div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 40px; padding: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-align: center; color: inherit;">Especificaciones Tecnicas</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 16px;">Capacidad</div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">Rostros</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">6,000</dd></div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">Tarjetas MIFARE</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">15,000 (13.56 MHz)</dd></div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">Eventos</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">150,000</dd></div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">Huellas dactilares</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">No incluido</dd></div></div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 16px;">Autenticacion</div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">Reconocimiento facial</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">Deep Learning HIK-IA</dd></div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">Lector QR</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">Físico de alta velocidad</dd></div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">Tarjetas</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">MIFARE 13.56 MHz</dd></div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">Contraseña</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">Si</dd></div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">Verificacion combinada</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">Multi-factor configurable</dd></div></div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 16px;">Conectividad</div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">WiFi</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">RS485</dd></div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">1x</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">1x</dd></div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">USB</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">1x (para modulo)</dd></div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">SIP</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">Estandar</dd></div></div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 16px;">Dimensiones</div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">Alimentacion</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">12 Vcd (no incluida)</dd></div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">Proteccion</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">IP65 exterior</dd></div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">Boton REX</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">1x entrada</dd></div><div style="padding: 15px; font-size: 14px;"><dl style="margin: 0;"><dt style="opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;">Sensor puerta</dt><dd style="margin: 0 0 5px; font-weight: 600;">1x</dd></div></div></div><!-- ===== INSTALACION SEGURA ===== --><div style="margin-bottom: 40px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px;"><h3 style="font-size: 18px; font-weight: 700; margin: 0 0 10px; color: inherit; text-align: center;">Instalacion segura con modulo esclavoDS-K2M061</h3><p style="font-size: 14px; opacity: 0.85; text-align: center; max-width: 700px; margin: 0 auto 15px;">En una instalacion de control de acceso con dispositivos autonomos, el modulo esclavo DS-K2M061 mantiene el control de la puerta desde el interior del recinto, aumentando significativamente la seguridad.</p><p style="text-align: center;">¿Por que es recomendado usar un modulo seguro?</p></div><!-- ===== DEMOSTRACION ===== --></div><div style="margin-bottom: 20px; padding: 20px; text-align: center; color: inherit;">

inherit;'->Demostracion de Desempeno</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'-><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px;'-><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px;'-><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'-> src='https://www.youtube.com/embed/IPVpoSWjw3c' allowfullscreen=""></iframe></div><p style='text-align: center; font-size: 13px; opacity: 0.6; margin-top: 8px;'->Integracion con torniquetes</p></div></div><!-- ===== CONFIGURACION ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'-><h3 style='font-size: 22px; font-weight: 700; margin-bottom: 20px; text-align: center; color: inherit;'->Configuracion con IVMS-4200</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px; max-width: 800px; margin: 0 auto;'-><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'-> src='https://www.youtube.com/embed/4miffvrzj4g' allowfullscreen=""></iframe></div></div><!-- ===== PLATAFORMAS COMPATIBLES ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'-><h3 style='font-size: 22px; font-weight: 700; margin-bottom: 20px; text-align: center; color: inherit;'->Otras Plataformas Compatibles</h3><iframe style='width: 100%; height: 500px; border: none; border-radius: 8px;'-> src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/FrameDesarrolladores/iFrameDevelopers6.htm' frameborder='0'></iframe></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'-><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Hikvision · MinMoe Series</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: 700; margin: 0 0 10px; color: inherit;'->SDK/API disponible para integracion con sistemas de terceros.</h3><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7;'->Compatible con Hik-Connect Teams, IVMS-4200, SIP estandar, monitores DS-KH6320WTE1 / DS-KH6350WTE1.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial con deep learning y WDR para condiciones de contraluz
Característica 2	Lector QR físico de alta velocidad para pases impresos, credenciales y smartphones
Característica 3	Pantalla táctil de 7 pulgadas con interfaz gráfica intuitiva para operación local
Característica 4	Conectividad dual Wi-Fi y TCP/IP con gestión remota mediante Hik-Connect Teams
Característica 5	Generación de pases QR temporales para visitantes desde aplicación móvil
Característica 6	Indicador LED rojo/verde integrado con protección IP65 para instalación exterior