



SKU: DS-K1T321MFWX-B/S Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

DESCRIPCIÓN

[illegible]

inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;*>Algoritmo</dt><dd style='margin: 0; color: inherit;*>Deep Learning</dd></dl></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 12px 15px; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); background-color: rgba(60, 87, 234, 0.04);*>Conectividad</div><div style='padding: 15px;*><dl style='margin: 0; font-size: 14px;*><dt style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;*>Red cableada</dt><dd style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Ethernet 10/100</dd><dt style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;*>WiFi</dt><dd style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Doble banda (2.4 / 5 GHz)</dd><dt style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;*>Web server</dt><dd style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Nueva generación 2.0</dd><dt style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;*>Plataforma nube</dt><dd style='margin: 0; color: inherit;*>HikConnect Teams (SaaS)</dd></dl></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 12px 15px; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); background-color: rgba(60, 87, 234, 0.04);*>Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px;*><dl style='margin: 0; font-size: 14px;*><dt style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;*>Alimentación</dt><dd style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>12 Vcc / 1 A (fuente incluida)</dd><dt style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;*>Batería de respaldo</dt><dd style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>3,200 mAh (3 horas)</dd><dt style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;*>Pantalla</dt><dd style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>2.4 pulgadas</dd><dt style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;*>Dimensiones</dt><dd style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>200 x 78 x 28 mm</dd><dt style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;*>Temperatura de operación</dt><dd style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)</dd><dt style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;*>Montaje</dt><dd style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Pared (interior)</dd><dt style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;*>Interfaces</dt><dd style='margin: 0; color: inherit;*>Relay NC/NO, USB, botón de salida, sensor de puerta</dd></dl></div></div></div><!-- ===== CONFIGURACIÓN ===== --><div style='margin-bottom: 40px;*><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0; text-align: center;*>Configuración</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 20px 0; text-align: center;*>¿Configuración con iVMS-4200?</h3><div style='max-width: 700px; margin: 0 auto;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/4miffvrzj4g' allowfullscreen=''></iframe></div></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; background-color: rgba(60, 87, 234, 0.03);*><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;*>Hikvision · MinMoe Series</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>Control de acceso inteligente. Gestión sin complicaciones.</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0 0 20px 0; max-width: 600px; margin-left: auto; margin-right: auto;*>Integrable con videovigilancia, intercom y monitoreo vehicular. Garantía de 5 años. Soporte técnico.</p>Videos y Tips Técnicos de Control de Acceso</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial en 0.3 s con algoritmo deep learning anti-spoofing
Característica 2	Cámara gran angular 2 MP con lectura de 0.3 a 1.5 m (4.9 ft)
Característica 3	Batería de respaldo 3,200 mAh para autonomía de 3 horas sin corriente
Característica 4	Gestión remota en la nube mediante Hik-Connect Teams desde smartphone
Característica 5	Conectividad dual: Wi-Fi doble banda y Ethernet para despliegues flexibles
Característica 6	Detección de cubrebocas y distinción de rostros reales vs fotografías