



Terminal Facial MinMoe WiFi y PoE con Tarjetas MIFARE / Boton de Llamada / Exterior IP65 / 1000 Rostros / HIK-IA / HikConnect Teams

SKU: DS-K1T323MBWX-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$2,515.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'/>Hikvision · DS-K1T323MBWX-E1 · Control de Acceso</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'/>Rostro y tarjeta MIFARE. Lo esencial, bien hecho.</h2><p style='font-size: 17px; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0;'/>El modelo mas versatil de la serie MinMoe. Reconocimiento facial con HIK-IA, tarjetas MIFARE 13.56 MHz con cifrado, boton de llamada y administracion en la nube. Todo en 25 mm de espesor con IP65.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/><div style='flex: 1 1 120px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>1,000</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7;'/>Rostros</div></div><div style='flex: 1 1 120px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>IP65</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7;'/>Exterior</div></div><div style='flex: 1 1 120px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>2 MP</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.85;'/>MIFARE opera a 13.56 MHz con cifrado mutuo entre tarjeta y lector. No se clona, no se copia con un celular. Hasta 3,000 tarjetas registradas para el personal recurrente, con la opcion de tarjetas virtuales Bluetooth desde HikConnect Teams para quienes olvidan la credencial.</p></div><div style='flex: 1 1 300px;'/></div></div><!-- ===== PILAR 2: HIK-IA DEEP LEARNING ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 12px; padding: 30px; margin-bottom: 40px;'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'/>HIK-IA Deep Learning</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'/>Tu cara es tu credencial.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85;'/>El algoritmo de aprendizaje profundo reconoce rostros de 0.3 a 1.5 metros con precision mejorada. La camara 2 MP con WDR funciona incluso con contraluz en entradas con ventanales. 150,000 eventos almacenados para auditoria completa.</p></div><!-- ===== PILAR 3: CONECTIVIDAD ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 300px;'/></div><div style='flex: 1 1 400px;'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'/>MIFARE opera a 13.56 MHz con cifrado mutuo entre tarjeta y lector. No se clona, no se copia con un celular. Hasta 3,000 credenciales.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85;'/>PoE 802.3at para alimentacion y red en un solo cable Ethernet. O WiFi si la infraestructura lo permite. IP65 para instalacion en exterior protegido. Opera de -30°C a 60°C: del invierno de Chihuahua al verano de Merida.</p></div></div><!-- ===== DIFERENCIAS DE LA SERIE ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'/><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px;'/>¿Cual modelo elegir?</h3><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;'/>Todos comparten la misma base: PoE, WiFi, IP65, 1,000 rostros, boton de llamada, tarjetas virtuales Bluetooth y administracion en HikConnect Teams. La diferencia esta en el metodo de identificacion:</p><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;'/>Modelo</p><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;'/><thead><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.4);'/><th style='text-align: left; padding: 10px 8px;'/>Modelo</th><th style='text-align: center; padding: 10px 8px;'/>QR Fisico</th><th style='text-align: center; padding: 10px 8px;'/>Huella</th><th style='text-align: center; padding: 10px 8px;'/>MIFARE</th><th style='text-align: center; padding: 10px 8px;'/>PROX EM</th></tr></thead><tbody><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><td style='padding: 10px 8px;'/>Si</td><td style='padding: 10px 8px;'/>Si</td><td style='padding: 10px 8px;'/>Si</td><td style='padding: 10px 8px;'/>Si</td><td style='padding: 10px 8px;'/>Si</td></tr></tbody></table></div><div style='margin-bottom: 40px;'/><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px;'/>Administre en la nube con HikConnect Teams</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'/><div style='flex: 1 1 400px;'/><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'/><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'/></div><div style='flex: 1 1 400px;'/><div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'/></div></div><p>Gratis para 10 dispositivos y 100 empleados.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; opacity: 0.85;'/>Administracion de usuarios, roles y sucursalesSincronizacion automatica por areasChequeo de asistencia con GPS desde AppReportes de acceso remotosPases temporales para visitantesIntegrable con videovigilancia e intercom<p style='font-size: 13px;'/>Registrarse en hik-connect.com</p></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'/><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px;'/>Especificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 12px 15px; font-weight: bold; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/>Identificacion</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px;'/><dl style='margin: 0;'/><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'/>Reconocimiento facial</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'/>1,000 rostros, HIK-IA Deep Learning</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'/>Tarjetas</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'/>MIFARE 13.56 MHz (3,000)</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'/>Bluetooth</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'/>Tarjetas virtuales via HikConnect</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'/>Distancia facial</dt><dd style='margin: 0; opacity: 0.8;'/>0.3 m a 1.5 m</dd></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 12px 15px; font-weight: bold; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/>Video y Pantalla</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px;'/><dl style='margin: 0;'/><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'/>Camara</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'/>2 MP, lente gran angular, WDR</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'/>Pantalla</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'/>2.3 pulgadas</dd></div></div><div style='padding: 12px 15px; font-weight: bold; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/>Fisicas y Electricas</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px;'/><dl style='margin: 0;'/><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'/>Alimentacion</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'/>12 Vcc/1A (incluido) a PoE 802.3at</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'/>Proteccion</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'/>IP65, interior/exterior</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'/>Temperatura</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'/>-30°C a 60°C</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'/>Dimensiones</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'/>165.2 x 75.7 x 25 mm</dd></div></div><div style='padding: 12px 15px; font-weight: bold; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/>Eventos</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px;'/><dl style='margin: 0;'/><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'/>Conectividad</dt><dd style='margin: 0; opacity: 0.8;'/>Ethernet + WiFi, Wiegand (entrada)</dd></div></div><div style='padding: 12px 15px; font-weight: bold; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/>Interfaces</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px;'/><h3>Interfaces</h3><ul style='font-size: 14px; opacity: 0.85; padding-left: 20px;'/>Puerto de red: 1 (tambien WiFi)Cerradura electrica: 1Boton de salida: 1Sensor de puerta: 1Wiegand: solo entradaBoton fisico de llamada para intercom</div><!-- ===== PLATAFORMAS COMPATIBLES ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'/><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px;'/>Plataformas Compatibles</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'/><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'/></div><p>src='https://ftp3...mx/usuarios/fespincoza/HIKVISION/FrameDesarrolladores/IFrameDevelopers6.htm' allowfullscreen='allowfullscreen'</p></div><div style='margin-bottom: 40px;'/><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px;'/>Configuracion con HikConnect Teams paso a paso</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'/><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'/></div><p>src='https://www.youtube.com/embed/5MPraHPhRL8' allowfullscreen='allowfullscreen'</p></div><div style='padding: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.4); font-size: 13px; margin-bottom: 20px;'/>Nota: No es posible añadirse a DVR/NVR.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial HIK-IA con hasta 1,000 usuarios sin servidor local
Característica 2	Lector MIFARE 13.56 MHz con cifrado mutuo que previene clonación
Característica 3	Tarjetas virtuales Bluetooth para acceso sin credencial física
Característica 4	Botón de llamada físico integrado para función de intercomunicador
Característica 5	Conectividad dual PoE 802.3at y Wi-Fi para flexibilidad de instalación

