



SKU: DS-K1T323EBWX-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

DESCRIPCIÓN

```

width: width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif;line-height: 1.6; color: inherit;background-color: transparent;>-</div>===== HERO =====>-</div>=<br />src='https://ftp3.mx/hisuarios/imagenes_syscom/AI/agenda-el_1782861310405_sstu8tu.png' style='width: 100%; border-radius:12px; margin-bottom: 20px;' /><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6<br />margin-bottom: 8px;>Hikivision &#183; DS-K1T32ZEBWX-E1 Pantalla de Acceso-</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 0 12px 0; color: inherit;>Compatible con tu infraestructura existente.</h2><p style='font-size:<br />17px; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0;>Si tu instalacion ya usa tarjetas PROX EM de 125 kHz, este es tu modelo. Migra a reconocimiento facial sin desechar las credenciales que ya tienes. Mismo equipo, misma plataforma, tarjetas<br />que ya estan en los bolsillos de tu personal.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius:<br />12px; overflow: hidden;><div style='flex: 1 1 120px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;>;>1,000/</div><div style='font-size: 12px;<br />opacity: 0.7;>Rostros</div></div><div style='flex: 1 1 120px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;>;>IP65</div><div style='font-size:<br />12px; opacity: 0.7;>Exterior</div></div><div style='flex: 1 1 120px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;>;>2 MP</div><div style='font-siz<br />e: 12px; opacity: 0.7;>Camara WDR</div></div><div style='flex: 1 1 120px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;>;>PoE</div><div style='font-size:'<br />= 12px; opacity: 0.7;>;>802.3at</div></div><div style='flex: 1 1 120px; padding: 20px; text-align: center;><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;>;>PROX</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7;>;>EM<br />125 KHz</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: PROX EM ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;><div style='flex: 1 1 400px;><p style='font-size: 13px;>El algoritmo de aprendizaje profundo reconoce rostros de 0.3 a 1.5 metros<br />de distancia para identificarlos y darles acceso o denegar el mismo al instante. No necesita cable Ethernet ni Wi-Fi para funcionar. Solo necesitas una computadora o servidor con capacidad suficiente para almacenar y procesar la informac<br />ion. El sistema puede ser instalado en cualquier lugar donde se necesite control de acceso. Es compatible con todas las versiones de Windows y Linux. Se requiere un puerto USB para conectar la cámara. El precio incluye todo lo necesario p<br />a su instalación y puesta en marcha. Incluye capacitación para el personal encargado de su operación. El tiempo de entrega depende del volumen de pedidos. Los precios varían según el tipo de proyecto y el número de cámaras. Para más información,<br />contacta con nuestro departamento de ventas. Gracias por elegir HikConnect Teams. </p></div></div><!-- ===== PILAR 2: HIK-IA DEEP LEARNING ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 12px; padding: 30px; margin-bottom: 40px;><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;>HIK-IA Deep Learning<br /><p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;>Tu cara es tu credencial.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85;>El algoritmo de aprendizaje profundo reconoce rostros de 0.3 a 1.5 metros de distanc<br />ia para identificarlos y darles acceso o denegar el mismo al instante. No necesita cable Ethernet ni Wi-Fi para funcionar. Solo necesitas una computadora o servidor con capacidad suficiente para almacenar y procesar la información. El sistema puede ser i<br />nstalado en cualquier lugar donde se necesite control de acceso. Es compatible con todas las versiones de Windows y Linux. Se requiere un puerto USB para conectar la cámara. El precio incluye todo lo necesario para su instalación y puesta en marc<br />ha. Incluye capacitación para el personal encargado de su operación. El tiempo de entrega depende del volumen de pedidos. Los precios varían según el tipo de proyecto y el número de cámaras. Para más información, contacta con nuestro departame<br />nto de ventas. Gracias por elegir HikConnect Teams. </p></div></div><--><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;><div style='flex: 1 1 300px;><img src='http://ftp3.mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DskIT323EBWxE1/lateral izquierdo_DS2000.PNG' style='width: 100%; border-radius: 8px;' /></div><div style='flex: 1 1 400px;><p style='font-size: 13px; letter-spaci<br />ng: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;>Instalación Flexible</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;>Un cable. Datos y energía.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85;>Puede ser utilizado para alimentación y red en un solo cable Ethernet. O WiFi si la infraestructura lo permite. IP65 para instalación en exterior protegido. Opera de -30&#176;C a 60&#176;C del invierno de Chihuahua al verano de Merida.</p></div></div><!-- ===== DIFERENCIAS DE LA SERIE ===== --><div style='margin-bottom: 40px;><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px;>&#191.Cual modelo elegir?</h3><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;>Todos comparten la misma base: PoE, WIFI, IP65, 1,000 rostros, boton de llamada, tarjetas virtuales Bluetooth y administración en HikConnect Teams. La diferencia esta en el metodo de identificación:</p><div style='overflow-x: auto;><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;><thead><tr style='border-bottom: 2px solid rgb(150,150,150,0.4)><th style='text-align: left; padding: 10px 8px;>Modelo</th><th style='text-align: center; padding: 10px 8px;>QR Físico</th><th style='text-align: center; padding: 10px 8px;>Huella</th><th style='text-align: center; padding: 10px 8px;>MIFARE</th><th style='text-align: center; padding: 10px 8px;>PROX EM</th></tr></thead><tbody><tr style='border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2)><td style='padding: 10px 8px;>DS-K1T32MBWXQRE1</td><td style='text-align: center; padding: 10px 8px;>Sí</td><td style='text-align: center; padding: 10px 8px;>&#8212;</td><td style='text-align: center; padding: 10px 8px;>&#8212;</td><td style='text-align: center; padding: 10px 8px;>No</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2)><td style='padding: 10px 8px;>DS-K1T323MBWX-E1</td><td style='text-align: center; padding: 10px 8px;>&#8212;</td><td style='text-align: center; padding: 10px 8px;>No</td><td style='text-align: center; padding: 10px 8px;>&#8212;</td><td style='text-align: center; padding: 10px 8px;>No</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2)><td style='padding: 10px 8px;>DS-K1T323EBWX-E1</td><td style='text-align: center; padding: 10px 8px;>No</td><td style='text-align: center; padding: 10px 8px;>&#8212;</td><td style='text-align: center; padding: 10px 8px;>&#8212;</td><td style='text-align: center; padding: 10px 8px;>&#8212;</td></tr></tbody></table></div><!-- ===== HIKCONNECT TEAMS ===== --><div style='margin-bottom: 40px;><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px;>Administre en la nube con HikConnect Teams</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;><div style='flex: 1 1 400px;><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/zTdEEtXSfU' allowfullscreen='allowfullscreeen'></iframe></div><div style='flex: 1 1 300px;><p style='font-size: 14px; opacity: 0.85;>Plataforma SaaS para gestion unificada. Grátis para 10 dispositivos y 100 empleados.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; opacity: 0.85;><li>Administración de usuarios, roles y sucursales</li><li>Sincronización automatica por áreas</li><li>Chequeo de asistencia con GPS desde App</li><li>Reportes de acceso remotos</li><li>Pasos temporales para visitantes</li><li>Integrable con videovigilancia e intercom</li></ul><p style='font-size: 13px;><a href='https://ius.hik-connect.com/' style='color: inherit; opacity: 0.8;>Registrarse en hik-connect com</a></p></div></div></div><div style='margin-bottom: 40px;><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px;>Especificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;><div style='padding: 12px 15px; font-weight: bold; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2)>Identificación</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px;><dl style='margin: 0;><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;>Reconocimiento facial</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;>.1,0
```

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lector Prox EM 125 kHz compatible con credenciales existentes sin reemplazo
Característica 2	Reconocimiento facial HIK-IA con capacidad para 1,000 rostros
Característica 3	Tarjetas virtuales Bluetooth para acceso móvil vía HikConnect
Característica 4	Botón físico de llamada integrado para intercomunicación

