



## SKU: DS-K1T342MFWX-E1    Marca: HIKVISION    Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

### DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'><img src='https://ftp3..mx/usuarios/imagenes/Syscom/Al/agentela-17826862392794\_cy2iee.png' style='width: 100%; max-width: 900px; height: auto; border-radius: 12px; margin-bottom: 25px;' alt='DS-K1T342MFWX-E1 Hero'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'>Hikvision &#183; DS-K1T342MFWX-E1 &#183; Control de Acceso Facial</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Tu rostro. Tu tarjeta. Tu acceso.</h2><p style='font-size: 17px; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0 auto;'>La terminal Min Moe que combina reconocimiento facial con Deep Learning y lectura de tarjetas MIFARE 13.56 MHz. Un solo equipo, tres formas de identificarte: rostro, huella y tarjeta.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 40px; padding: 25px 15px;'><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px;'><div style='text-align: center; min-width: 120px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>2 MP</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;'>C&#225;mara Dual</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>1,500</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;'>Rostros</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>3,000</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;'>Huellas</div></div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>IP65</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;'>Exterior</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>PoE</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;'>+ WiFi</div></div></div><!-- ===== DIFERENCIADOR DE MODELO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; padding: 25px; border: 2px solid rgba(56,100,220,0.4); border-radius: 12px; background-color: rgba(56,100,220,0.05);'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Este modelo: DS-K1T342<strong>M</strong>-<strong>FWX-E1 &#8212;</strong>Lector MIFARE</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Este equipo lee tarjetas <strong>MIFARE a 13.56 MHz</strong>, el est&#225;ndar de alta seguridad usado en control de acceso corporativo, transporte y aplicaciones que requieren cifrado de datos. Las tarjetas MIFARE ofrecen comunicaci&#243;n bidireccional con autenticaci&#243;n mutua, lo que las hace m&#225;s resistentes a clonaci&#243;n.</p><p style='font-size: 14px; opacity: 0.75; margin-bottom: 0;'>&#191;Tu instalaci&#243;n usa tarjetas PROX EM a 12.5 kHz? El modelo equivalente es el <a href='https://.mx/producto/DS-K1T342EFWX-E1-HIKVISION-220997.html' style='color: #2880b9;'>DS-K1T342<strong>E</strong>-<strong>FWX-E1</strong>. Mismo equipo, distinta tecnolog&#237;a de tarjetas.</p></div><!-- ===== PILAR 1: RECONOCIMIENTO FACIAL HIK-IA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; background-color: rgba(150,150,150,0.03);'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px;'>Lector de Tarjetas</p><h3 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>MIFARE 13.56 MHz. Seguridad que se toca.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;'>Las tarjetas MIFARE operan a 13.56 MHz con cifrado y autenticaci&#243;n mutua entre tarjeta y lector. No es solo proximidad: es una conversaci&#243;n segura. Ideal para entornos donde la clonaci&#243;n de credenciales es un riesgo real. Soporta hasta 3,000 tarjetas registradas.</p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.8;'>13.56 MHz &#183; Cifrado &#183; Alta seguridad &#183; Corporativo</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; background-color: #fff;'><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7;'>PROX EM (otro modelo)</p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.8;'>125 kHz &#183; Solo lectura &#183; Uso general &#183; <a href='https://.mx/producto/DS-K1T342EFWX-E1-HIKVISION-220997.html' style='color: #2880b9;'>Ver DS-K1T342EFWX-E1</a></p></div></div><!-- ===== PILAR 3: CONECTIVIDAD Y NUBE ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; background-color: #fff;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px;'>Gesti&#243;n en la Nube</p><h3 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Administra todo desde tu escritorio.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.9;'>Hik-Connect Teams es la plataforma SaaS que te permite gestionar usuarios, roles, sucursales y reportes de asistencia desde cualquier lugar. Sincronizaci&#243;n auto&#225;tica por &#225;s;reas, pasaportes temporales para visitantes desde la App y chequeo con GPS. Gratis para 10 dispositivos y 100 empleados.</p><p style='font-size: 14px; opacity: 0.75;'>Conectividad: PoE 802.3at + WiFi + Ethernet. Un solo cable para datos y energ&#237;a.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; background-color: #fff;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px;'>Durabilidad</p><h3 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Del fr&#237;o de Chihuahua al calor de M&#233;s.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.9;'>IP65 para instalaci&#243;n en exterior protegido. Opera de -30&#176;C a 60&#176;C sin perder rendimiento. La carcasa de 172.5 x 83.2 x 22.7 mm es compacta pero resistente. Y con la salida de 12 Vcd para chapa el&#233;ctrica, controlas la puerta directamente desde la terminal.</p></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'><h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Donde la necesitas.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; text-align: center;'><div style='font-weight: bold; font-size: 15px; margin-bottom: 5px;'>Corporativo</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.8;'>Control de acceso en oficinas y edificios empresariales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; text-align: center;'><div style='font-weight: bold; font-size: 15px; margin-bottom: 5px;'>Industrial</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.8;'>Plantas de producci&#243;n con control de asistencia por &#225;reas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; text-align: center;'><div style='font-weight: bold; font-size: 15px; margin-bottom: 5px;'>Multiusuario</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.8;'>Videopuerto con monitores DS-KH6350WTE1 / DS-KH6350WTE1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; text-align: center;'><div style='font-weight: bold; font-size: 15px; margin-bottom: 5px;'>Educativo</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.8;'>Checador de asistencia con cumplimiento de LFT</div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'><h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Especificaciones T&#233;cnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid'><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Biometr&#237;a</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px;'><div style='margin: 0;'><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Capacidad rostros</div><div style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.85;'>>1,500</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Capacidad huellas</div><div style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.85;'>>3,000</div></div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Eventos</div

recomendado?</a></p></div><!-- ===== DEMOSTRACION DE DESEMPEÑO ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'><h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Demostraci&#243;n de Desempe&#241;o</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Z8NYhTPTX4g' allowfullscreen=''></iframe></div><p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 8px; opacity: 0.85;'>Lectura de Rostros Ultra R&#225;pida</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/HtuuFgqMk1E' allowfullscreen=''></iframe></div><p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 8px; opacity: 0.85;'>Prueba con Hermanos Gemelos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/JPVpo5Wjw3c' allowfullscreen=''></iframe></div><p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 8px; opacity: 0.85;'>Integraci&#243;n con Torniquetes</p></div></div></div><!-- ===== CONFIGURACION IVMS ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'><h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>&#191;Configuraci&#243;n con IVMS4200?</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px; max-width: 700px; margin: 0 auto;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/4miffvrzj4g' allowfullscreen=''></iframe></div></div><!-- ===== PLATAFORMAS COMPATIBLES ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'><h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Plataformas Compatibles</h3><iframe src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/FrameDesarrolladores/iFrameDevelopers6.htm' style='width: 100%; height: 500px; border: none; border-radius: 8px;'></iframe></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px;'>Soporte y Recursos</p><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Todo lo que necesitas para instalarlo.</h3><p style='font-size: 14px; opacity: 0.85; margin-bottom: 15px;'>Ficha t&#233;cnica, manual de usuario, firmware actualizado y gu&#237;a de configuraci&#243;n SIP disponibles en la secci&#243;n de recursos. Soporte t&#233;cnico especializado en <a href='http://soporte..mx/es/articles/3879039-hikvision-control-de-acceso-lista-de-videos-y-tips-tecnicos' style='color: #2880b9;'>soporte..mx</a></p><a href='http://soporte..mx/es/articles/3879039-hikvision-control-de-acceso-lista-de-videos-y-tips-tecnicos' style='display: inline-block;'><img src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/DSK1T607E/171893-hikvision-controlacceso.png' style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border-radius: 8px;' alt='Soporte Control de Acceso Hikvision'></a></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Autenticación triple por rostro, huella dactilar y tarjeta MIFARE para máxima seguridad perimetral       |
| Característica 2 | Cifrado con autenticación mutua en tarjetas MIFARE que previene clonación no autorizada                  |
| Característica 3 | Cámara dual con deep learning que reduce falsos positivos en condiciones de iluminación variables        |
| Característica 4 | Gestión centralizada en la nube mediante Hik-Connect Teams para operación multi-sitio sin servidor local |
| Característica 5 | Alimentación PoE 802.3at y Wi-Fi que elimina dependencia de infraestructura cableada eléctrica           |
| Característica 6 | Operación en exteriores de -30°C a 60°C (-22°F a 140°F) con protección IP65 contra polvo y agua          |