



Terminal Min Moe de Reconocimiento Facial / Lector PROX EM 125 kHz / Cámara 2 MP con HIK-IA / Pantalla Táctil 4.3" / PoE y WiFi / Exterior IP65 / 1,500 Rostros / 3,000 Huellas / SIP Estándar

SKU: DS-K1T342EFWX-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$3,975.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;*><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;*>Hikvision · DS-K1T342EFWX-E1 · Control de Acceso Facial</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin-bottom: 12px; color: inherit;*>Tu rostro. Tu tarjeta. Tu acceso.</h2><p style='font-size: 17px; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0 auto;*>La terminal Min Moe que combina reconocimiento facial con Deep Learning y lectura de tarjetas PROX EM 125 kHz. Un solo equipo, tres formas de identificarte: rostro, huella y tarjeta.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 40px; padding: 25px 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px;*><div style='text-align: center; min-width: 120px;*><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;*>2 MP</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;*>Cámara Dual</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;*><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;*>1,500</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;*>Rostros</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;*><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;*>3,000</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;*>Huellas</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;*><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;*>IP65</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;*>Exterior</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;*><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;*>PROX EM</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;*>125 kHz</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px;*><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;*>PoE</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;*>+ WiFi</div></div></div><!-- ===== DIFERENCIADOR DE MODELO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; padding: 25px; border: 2px solid rgba(56,100,220,0.4); border-radius: 12px; background-color: rgba(56,100,220,0.05);*><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Este modelo: DS-K1T342E-FWX-E1 — Lector PROX EM</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;*>Este equipo lee tarjetas PROX EM a 125 kHz, el estándar más extendido en control de acceso. Las tarjetas de proximidad EM son económicas, ampliamente disponibles y compatibles con la mayoría de sistemas de credencialización existentes. Lectura por proximidad sin contacto, simple y confiable.</p><p style='font-size: 14px; opacity: 0.75; margin-bottom: 0;*>¿Tu instalación requiere tarjetas MIFARE a 13.56 MHz con cifrado? El modelo equivalente es el DS-K1T342M-FWX-E1. Mismo equipo, distinta tecnología de tarjeta.</p></div><!-- ===== PILAR 1: RECONOCIMIENTO FACIAL HIK-IA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*><!-- ===== PILAR 2: LECTOR PROX EM ===== --><div style='margin-bottom: 40px; padding: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.03);*><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px;*>Lector de Tarjetas</p><h3 style='font-size: 15px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit;*>PROX EM 125 kHz. El estándar que todos conocen.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;*>Las tarjetas PROX EM operan a 125 kHz con lectura por proximidad. Es la tecnología más instalada en el mundo para control de acceso: económica, confiable y compatible con la infraestructura de credencialización que ya tienes. Acerca la tarjeta y listo. Soporta hasta 3,000 tarjetas registradas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;*><div style='flex: 1 1 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px;*><div style='font-weight: bold; font-size: 15px; margin-bottom: 5px;*>PROX EM (este modelo)</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.8;*>125 kHz · Proximidad · Uso general · Económica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); border-radius: 8px;*><div style='font-weight: bold; font-size: 15px; margin-bottom: 5px;*>MIFARE (otro modelo)</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.8;*>13.56 MHz · Cifrado · Alta seguridad · Ver DS-K1T342MFWX-E1</div></div><!-- ===== PILAR 3: CONECTIVIDAD Y NUBE ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*><!-- ===== PILAR 2: LECTOR PROX EM ===== --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px;*>Gestión en la Nube</p><h3 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit;*>Administra todo desde tu escritorio.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.9;*>Hik-Connect Teams es la plataforma SaaS que te permite gestionar usuarios, roles, sucursales y reportes de asistencia desde cualquier lugar. Sincronización automática por áreas, pases temporales para visitantes desde la App y chequeo con GPS. Gratis para 10 dispositivos y 100 empleados.</p><p style='font-size: 14px; opacity: 0.75;*>Conectividad: PoE 802.3at + WiFi + Ethernet. Un solo cable para datos y energía.</p></div></div><!-- ===== PILAR 4: DURABILIDAD ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px;*>Durabilidad</p><h3 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit;*>Del frío de Chihuahua al calor de Mérida.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.9;*>IP65 para instalación en exterior protegido. Opera de -30°C a 60°C sin perder rendimiento. La carcasa de 172.5 x 83.2 x 22.7 mm es compacta pero resistente. Y con la salida de 12 Vcd para chapa eléctrica, controlas la puerta directamente desde la terminal.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 40px;*><h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>Donde la necesitas.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;*><div style='flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; text-align: center;*><div style='font-weight: bold; font-size: 15px; margin-bottom: 5px;*>Corporativo</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.8;*>Control de acceso en oficinas y edificios empresariales</div><div style='flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; text-align: center;*><div style='font-weight: bold; font-size: 15px; margin-bottom: 5px;*>Industrial</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.8;*>Plantas de producción con control de asistencia por área</div></div><div style='flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; text-align: center;*><div style='font-weight: bold; font-size: 15px; margin-bottom: 5px;*>Multiapartamento</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.8;*>Videopuerto con monitores DS-KH6320WTE1 / DS-KH6350WTE1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; text-align: center;*><div style='font-weight: bold; font-size: 15px; margin-bottom: 5px;*>Educación</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.8;*>Checador de asistencia con cumplimiento de LFT</div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 40px;*><h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px;*>Biometría</div><div style='padding: 15px;*><div style='font-weight: bold; font-size: 15px; margin-bottom: 5px;*>2 MP, lente dual gran angular</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Detección facial</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>1,500</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Capacidad rostros</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>3,000</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Eventos</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>150,000</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Algoritmo</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>HIK-IA Deep Learning</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px;*>Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px;*><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*><div style='margin: 0;*><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Tipo de lector</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>PROX EM 125 kHz</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Capacidad tarjetas</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>3,000</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Lectura</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>Proximidad sin contacto</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Pantalla</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>1 (soporta lector esclavo)</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Wiegand</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>1 (solo salida)</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>USB 2.0</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>1</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px;*>Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px;*><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*><div style='margin: 0;*><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Alimentación</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>12 Vcc / 2A / 24W (incluido)</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Protección</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>IP65</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Temperatura</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>-30°C a 60°C</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Dimensiones</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>172.5 x 83.2 x 22.7 mm</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Salida chapa</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>12 Vcd</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Tamper</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;*>Sí</div></div></div><!-- ===== MODULO SEGURO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px;*><div style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-align: center;*>En instalaciones de control de acceso con dispositivos autónomos, el módulo DS-K2M061 mantiene el control de la puerta desde el interior, aumentando significativamente la seguridad. ¿Por qué es recomendado?</p></div><!-- ===== DEMOSTRACION DE DESEMPEÑO ===== --><div style='margin-bottom: 40px;*><h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>Demostración de Desempeño</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 10px;*></div></div></div>

56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px;''><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Z8NYhTPTX4g' allowfullscreen=''></iframe></div><p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 8px; opacity: 0.85;'>Lectura de Rostros Ultra Rápida</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/HtuufgqMk1E' allowfullscreen=''></iframe></div><p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 8px; opacity: 0.85;'>Prueba con Hermanos Gemelos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/IVPpo5Wjw3c' allowfullscreen=''></iframe></div><p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 8px; opacity: 0.85;'>Integración con Torniquetes</p></div></div><!-- ===== CONFIGURACION IVMS ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'><h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>¿Configuración con IVMS4200?</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px; max-width: 700px; margin: 0 auto;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/4miffvrzj4g' allowfullscreen=''></iframe></div></div><!-- ===== PLATAFORMAS COMPATIBLES ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'><h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Plataformas Compatibles</h3><iframe src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/FrameDesarrolladores/iFrameDevelopers6.htm' style='width: 100%; height: 500px; border: none; border-radius: 8px;'></iframe></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px;'>Soporte y Recursos</p><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Todo lo que necesitas para instalarlo.</h3><p style='font-size: 14px; opacity: 0.85; margin-bottom: 15px;'>Ficha técnica, manual de usuario, firmware actualizado y guía de configuración SIP disponibles en la sección de recursos. Soporte técnico especializado en soporte..mx</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial con deep learning y cámara dual 2 MP
Característica 2	Tres métodos de autenticación: rostro, huella y tarjeta prox
Característica 3	Pantalla táctil 4.3" con integración ISAPI e ISUP 5.0
Característica 4	Gestión centralizada en la nube mediante Hik-Connect Teams SaaS
Característica 5	Instalación flexible con PoE 802.3at y conectividad Wi-Fi
Característica 6	Operación en exterior con protección IP65 y rango térmico extendido