



Terminal Min Moe WiFi de Reconocimiento Facial ULTRA RÁPIDO (Exterior IP65) / Hasta 1.5 mts en lectura / Soporta P2P Hik-Connect / 3,000 Usuarios /QR y Videoportero (ambientes de bajo ruido) / HIK-IA

SKU: DS-K1T341CMFW Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$4,141.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- info general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Administre este equipo en la Nube Aproveche Hik-Connect Teams</h2> <p style='color: inherit;'>* Gratis para 10 Dispositivos y 100 empleados. Regístrese en www.hik-connect.com</p> <p style='color: inherit;'>HikConnect Teams es una plataforma SaaS para la gestión unificada en la nube de la seguridad con mayor rentabilidad, fácil de implementar, altamente escalable en todos sus niveles y extremadamente seguro.</p> <p style='color: inherit;'>SaaS - Software as a Service / Software como servicio.</p> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de usuarios, roles, y sucursales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronización automática de usuarios por áreas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Chequeo de Asistencia por App de Smartphone con ubicación GPS. <li style='margin-bottom: 5px;'>Reportes de acceso y asistencia remotos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pasos temporales para visitantes generados desde App. <li style='margin-bottom: 5px;'>Integrable con Videovigilancia, Intercom, Monitoreo de Vehículos etc </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla táctil de 4.3 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara 2 MP con lente doble, de gran angular. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de detección de los rostros: 0.3 mts hasta 3 mts. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de Reconocimiento 0.3 a 1.5 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 3,000 rostros. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 3,000 huellas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 3,000 tarjetas (Mifare). <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcion WDR </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 2 Amp / 24 W. (Incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior / Exterior protegido (IP65) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 172.5 mm x 83.2 mm x 22.7 mm <p style='margin: 20px 0 10px 0; font-weight: bold; color: #333333;'>Interfaces:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de Red: 1 (también es WiFi) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura Eléctrica: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>USB 2.0: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-485: 1 (Soporta lector esclavo Ver aquí <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de salida: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand Configurable (Entrada/Salida). </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El terminal frontal de la serie DS-K1T341 adopta un algoritmo DEEP LEARNING con HIK-IA que ayuda a reconocer el rostro de las personas más rápido y con mayor precisión. Aplicable en escenarios, como edificios, empresas, industrias y otras áreas importantes. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta pases temporales para visitantes (código QR y PIN) con HikConnect Teams. </div> <div style='text-align: center; font-size: 24px; margin: 30px 0 20px 0; color: inherit;'>Otras Plataformas Compatibles</div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='width: 100%; height: 500px; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/FrameDesarrolladores/FrameDevelopers6.htm' allowfullscreen'> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 20px; margin-bottom: 30px; text-align: center;'> Instalaciones seguras con módulo esclavo DS-K2M061 <ul style='padding-left: 20px; margin: 20px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>En una instalación de control de acceso convencional con dispositivos autónomos es recomendado añadir un sistema que permita mantener el control de la puerta desde el interior del recinto aumentando significativamente la seguridad de nuestra instalación. <h3 style='text-align: center; font-size: 14pt;'>¿Por qué es recomendado usar un módulo seguro para sistemas autónomos?</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> Prueba con Hermanos Gemelos <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Z8NyhTPTX4g' allowfullscreen'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> Integración con Torniquetes <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/IPVpoSWjw3c' allowfullscreen'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> Configuración de IVMS4200 <div style='position: relative; padding-bottom: 31.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/4miffvrzj4g' allowfullscreen'> </div> </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial en 0.3 a 1.5 m con cámara dual 2 MP gran angular
Característica 2	Pantalla táctil 4.3 pulgadas para operación directa en campo
Característica 3	Almacenamiento de 150,000 eventos para auditoría extendida
Característica 4	Gestión SaaS unificada con sincronización automática por áreas
Característica 5	Control de asistencia con verificación GPS mediante app móvil
Característica 6	Generación de pases temporales para visitantes desde smartphone