



Terminales en Rollo / Conectores MOLEX 3 mm / AWG 20-24 / Crimpado / 8.5 A / Phosphor Bronze

SKU: 43030-0001 Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$0.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminales en rollo diseñados para conectores MOLEX con separación de 3 mm, compatibles con cables de calibre AWG 20, 22 y 24. Fabricados en phosphor bronze con doble revestimiento de estaño (Sn) en contacto y terminación, garantizan conductividad eléctrica óptima y resistencia a la corrosión en entornos de operación continua. La configuración en rollo facilita procesos de crimpado tanto manuales como automatizados, reduciendo tiempos de instalación en líneas de producción o mantenimiento de equipos electrónicos. Soportan corriente máxima de 8.5 A por contacto, siendo aptos para aplicaciones de interconexión de media potencia en sistemas industriales, automotrices y de telecomunicaciones. Cumplen con directivas RoHS, EU ELV y REACH, asegurando viabilidad para exportación y uso en mercados con regulación ambiental estricta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores MOLEX de 3 mm de separación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibles con cables AWG 20, 22, 24<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminales en rollo para instalación eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta conductividad eléctrica y durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente máxima 8.5 A por contacto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Corriente máxima por contacto: 8.5 A</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Diámetro de aislamiento máximo: 1.85 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Material de contacto: Phosphor bronze</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Revestimiento de contacto: Estaño (Sn)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Revestimiento de terminación: Estaño (Sn)</div><div>Espesor mínimo de revestimiento: 1.016 µm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Modelo: 430300001</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Estilo de terminación: Crimpado</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tamaño de cable: 20, 22, 24 AWG</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Formato de entrega: Terminales en rollo</div><div>Cumplimiento Regulatorio</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='margin-bottom: 10px;'>RoHS China: Cumple</div><div style='margin-bottom: 10px;'>RoHS EU: Cumple</div><div style='margin-bottom: 10px;'>REACH SVHC: Cumple</div><div>Composición: Phosphor bronze</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Corriente máxima 8.5 A por contacto para aplicaciones de alta demanda
Característica 2	Revestimiento de estaño en contacto y terminación para mayor durabilidad
Característica 3	Terminales en rollo para instalación automatizada o manual eficiente
Característica 4	Diseño compacto para integración en espacios de montaje reducidos
Característica 5	Material phosphor bronze con alta conductividad eléctrica estable
Característica 6	Cumplimiento RoHS, EU ELV y REACH para uso en mercados internacionales