



SKU: IR-07 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;`> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: #444;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede medir temperaturas de 40 a 572 °F (-40 a 300 °C). <li style='margin-bottom: 5px;'>Mide con precisión la temperatura de la superficie mediante un termómetro infrarrojo (relación DS 8:1). <li style='margin-bottom: 5px;'>Mide temperaturas de ventilaciones y ductos usando una sonda de temperatura con gancho para trabajar con las manos libres. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sonda de temperatura que también mide temperaturas de líquidos. <li style='margin-bottom: 5px;'>No es un dispositivo médico; el termómetro NO se debe utilizar en personas ni animales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Láser de enfoque del objetivo que se puede usar como puntero láser. <li style='margin-bottom: 5px;'>Calcula rápidamente la temperatura diferencial (T1-T2) del infrarrojo y de la sonda. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sonda de fácil apertura con perilla para evitar la transferencia de calor mientras se abre. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla retroiluminada con funciones como retención de datos, máximo/mínimo, apagado automático y batería baja. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye estuche, manual de usuario, y 2 baterías AAA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sonda de acero inoxidable que cumple con la lista GRAS de la FDA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado según las normas IEC EN 61326-1:2013; EN61326-2:2013. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Longitud total: 5.82" (148 mm) <li style='margin-bottom: 10px;'>Ancho total: 1.67" (42 mm) <li style='margin-bottom: 10px;'>Altura total: 0.95" (24 mm) <li style='margin-bottom: 10px;'>Material: ABS, policarbonato <li style='margin-bottom: 10px;'>Baterías: 2 AAA </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Temperatura</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Rango: -40 a 572 °F (-40 a 300 °C) <li style='margin-bottom: 10px;'>Precisión: -40 a 0 °C ± 2; 1 a 300 °C ± 2 <li style='margin-bottom: 10px;'>Tiempo de respuesta: Infrarrojo < 500 ms; Sonda < 20 s <li style='margin-bottom: 10px;'>Formato de grados: Grados Celsius y Fahrenheit <li style='margin-bottom: 10px;'>Protección ante caldas: 2 M <li style='margin-bottom: 10px;'>Protección de ingreso: IP 54 <li style='margin-bottom: 10px;'>Peso: 106.5 g (3.6 oz) </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/pos/r07/193713-captura_de_pantalla_2023-05-03_a[sa]s/17.09.32.png' alt='> </div> </div> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/XIuPglRZAK?' allowfullscreen> </iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición dual: infrarrojo sin contacto y sonda con contacto para máxima versatilidad
Característica 2	Sonda de acero inoxidable con gancho para operación manos libres en ductos
Característica 3	Cálculo diferencial T1-T2 entre infrarrojo y sonda para diagnóstico rápido
Característica 4	Láser de enfoque para precisión en el punto de medición a distancia
Característica 5	Pantalla retroiluminada con retención de datos para ambientes oscuros
Característica 6	Construcción IP54 resistente a polvo, salpicaduras y caídas en campo