



Termómetro Infrarrojo de Doble Láser 20:1. (-40° a 650° C).

SKU: IR-10K Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$4,387.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Incorpora la capacidad de medición de temperatura en superficies usando emisiones IR y también puede medir temperaturas globales de aire, gases o líquidos usando una sonda tipo K estándar. <li style='margin-bottom: 5px;*>Doble láser de enfoque del objetivo que proporcionan una determinación más precisa del área a probar. <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución óptica (distancia a objetivo) de 20:1. <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de medición para IR y sonda tipo K: -40 a 1200 grados Fahrenheit (-40 a 650 grados Celsius). <li style='margin-bottom: 5px;*>No es un dispositivo médico; el termómetro NO se debe utilizar en personas ni animales. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste de emisividad de 0.1 a 1.0 que proporciona flexibilidad para múltiples aplicaciones. <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla retroiluminada brillante para trabajar en ambientes poco iluminados. <li style='margin-bottom: 5px;*>Parámetros estadísticos para medición: máximo/mínimo/promedio/diferencia. <li style='margin-bottom: 5px;*>Límites Alto/Bajo definibles por el usuario con alarmas audibles y visuales cuando se superan los límites. <li style='margin-bottom: 5px;*>Emplea una batería alcalina de 9 voltios, cuya vida útil esperada es de 8 horas de uso continuo con el láser y la retroiluminación encendidos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye estuche personalizado, sonda tipo K y batería. <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa sobremoldeada suave al tacto; construido para resistir una caída de 9,9' (3 m). <li style='margin-bottom: 5px;*>Función de apagado automático que preserva y extiende la vida útil de la batería. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protecciones de ingreso IP54 que proporcionan resistencia al agua y al polvo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Patente de EE. UU. n.º D791 624. </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud total: 5.82' (148 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho total: 1.67' (42 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura total: .95' (24 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: ABS, policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;*>Baterías: 2 AAA </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango: -40 a 572 °F (-40 a 300 °C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Precisión: -40 a 0 °C ± 2°; 1 a 300 °C ± 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respuesta: Infrarrojo < 500 ms; Sonda < 20 s <li style='margin-bottom: 5px;*>Formato de grados: Grados Celsius y Fahrenheit <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección ante caídas: 2 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de ingreso: IP 54 <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 106.5 g (3.6 oz) </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Contenedor de video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/Tfod9G4wjYU' allowfullscreen='allowfullscreen' title='Dual-Laser Infrared Thermometer, 20:1 (IR10)'</iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición dual IR y sonda Tipo K hasta 1200 °F (650 °C)
Característica 2	Doble láser para identificación precisa del área de medición
Característica 3	Emisividad ajustable 0.1 a 1.0 para distintos materiales
Característica 4	Alarma visual y audible por temperaturas fuera de límites
Característica 5	Pantalla retroiluminada para operación en espacios oscuros
Característica 6	Resolución óptica 20:1 para mediciones a distancia segura