



Termopar para sistema de piloto permanente en calefacción a gas, cable de 1.2 m y salida de 30 mV, con adaptador y clip de instalación rápida

SKU: Q340A1108/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$268.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El termopar Q340A1108/U es un componente de repuesto para sistemas de calefacción a gas con piloto permanente. La llama del piloto calienta la punta del termopar y genera un pequeño voltaje de corriente directa (milivolts) por el diferencial de temperatura entre la punta y la base. Esa señal mantiene abierta la válvula de seguridad de gas mientras el piloto permanece encendido, permitiendo el paso de gas al quemador principal. Se utiliza en calentadores, calderas y otros equipos de calefacción residencial y comercial con sistema de piloto permanente, e incluye accesorios para facilitar su instalación en campo.

Características principales

- Detecta la llama piloto en sistemas de calefacción a gas con piloto permanente
- Genera una salida de 30 mV (rango normal de 26 a 32 mV) para operar la válvula
- Cable de 48 pulgadas (1.2 m / 1219 mm) de longitud
- Soporta hasta 760°C en la unión caliente y 416°C en la unión fría
- Conector de tuerca macho de 11/32 pulgada compatible con unidades Pilotstat
- Incluye adaptador y clip de presión para instalación rápida en el quemador
- Resistencia eléctrica de 0.03 ohms

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detecta la llama piloto en sistemas de calefacción a gas con piloto permanente
Característica 2	Genera una salida de 30 mV (rango normal de 26 a 32 mV) para operar la válvula
Característica 3	Cable de 48 pulgadas (1.2 m / 1219 mm) de longitud
Característica 4	Soporta hasta 760°C en la unión caliente y 416°C en la unión fría
Característica 5	Conector de tuerca macho de 11/32 pulgada compatible con unidades Pilotstat
Característica 6	Incluye adaptador y clip de presión para instalación rápida en el quemador
Característica 7	Resistencia eléctrica de 0.03 ohms