

Sin imagen disponible

Termostato Comercial Cableado / BACnet MS/TP y Modbus RTU / Pantalla Táctil 2.4" / 100-277 VAC / Fan Coil 2/4 Tubos / Sensores Ambientales

SKU: TC300C-G1 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$6,305.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Este termostato comercial cableado está diseñado para el control preciso de sistemas HVAC en entornos comerciales, incluyendo unidades fan coil, sistemas de calefacción y aire acondicionado. Su alimentación de línea de 100 a 277 VAC a 50/60 Hz elimina la necesidad de fuentes de poder adicionales, simplificando la instalación en infraestructuras existentes. La comunicación dual mediante BACnet MS/TP y Modbus RTU sobre bus RS485 permite una integración nativa con sistemas de automatización de edificios para monitoreo y control centralizado. Equipado con una pantalla táctil capacitiva TFT de 2.4 pulgadas con resolución de 320x240 píxeles, ofrece una interfaz local intuitiva para operadores y técnicos. Los sensores integrados de temperatura y humedad, junto con el anillo LED indicador de modo (azul para enfriamiento, naranja para calefacción), proporcionan retroalimentación ambiental inmediata y visualización del estado operativo.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Control de sistemas fan coil, calefacción y aire acondicionado<li style="margin-bottom: 6px;">Alimentación de línea: 100 a 277 VAC, 50/60 Hz<li style="margin-bottom: 6px;">Comunicación BACnet MS/TP y Modbus RTU vía bus RS485<li style="margin-bottom: 6px;">Pantalla táctil capacitiva TFT de 2.4 pulgadas, 320x240 píxeles<li style="margin-bottom: 6px;">Anillo LED indicador: azul en enfriamiento, naranja en calefacción<li style="margin-bottom: 6px;">Sensores integrados de temperatura y humedad<li style="margin-bottom: 6px;">Compatible con fan coil de 2/4 tubos, 1H/1C, 2H/2C y bomba de calor</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 5px;">Aplicaciones: fan coil, calefacción y aire acondicionado<li style="margin-bottom: 5px;">Comunicación: BACnet MS/TP y Modbus RTU<li style="margin-bottom: 5px;">Bus: RS485<li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla: táctil capacitiva TFT de 2.4 pulgadas<li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 320x240 píxeles<li style="margin-bottom: 5px;">Sensores: temperatura y humedad integrados<li style="margin-bottom: 5px;">Indicador: anillo LED azul (enfriamiento), naranja (calefacción)<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad: fan coil 2/4 tubos, 1H/1C, 2H/2C y bomba de calor</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tipo: termostato comercial cableado<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 100 a 277 VAC<li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia: 50/60 Hz<li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz de red: bus RS485</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 5px;">No especificado en la información técnica disponible</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración directa a BMS mediante BACnet o Modbus RTU
Característica 2	Alimentación universal 100-277 VAC sin transformador adicional
Característica 3	Pantalla táctil TFT 2.4" con interfaz gráfica intuitiva
Característica 4	Anillo LED bicolor para identificación visual inmediata de modo
Característica 5	Sensores integrados de temperatura y humedad para control preciso
Característica 6	Compatibilidad con fan coil 2/4 tubos, bombas de calor y HVAC