



Termostato comercial cableado con pantalla táctil y comunicación BACnet MS/TP y Modbus RTU

SKU: TC300C-G Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$5,658.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El TC300C-G es un termostato comercial cableado de Honeywell, diseñado para el control de sistemas HVAC en edificios comerciales. Se alimenta directamente de línea (100 a 277 VAC) y se comunica mediante BACnet MS/TP o Modbus RTU a través de un bus RS485, lo que permite integrarlo a sistemas de automatización de edificios existentes. Es compatible con aplicaciones de fan coil de 2 o 4 tubos, sistemas convencionales 1H/1C y 2H/2C, así como bombas de calor de aire o de fuente de agua 2H/1C. Su pantalla táctil capacitiva y su anillo LED indicador facilitan la configuración y la lectura del estado de operación sin depender de manuales técnicos extensos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Termostato comercial cableado para sistemas de fan coil, calefacción y aire acondicionadoAlimentación de línea de 100 a 277 VAC, 50/60 HzComunicación BACnet MS/TP y Modbus RTU vía bus RS485Pantalla táctil capacitiva TFT de 2.4 pulgadas, 320x240 píxelesAnillo LED indicador: azul en enfriamiento, naranja en calefacciónSensores integrados de temperatura y humedadCompatible con fan coil de 2/4 tubos, 1H/1C, 2H/2C y bomba de calor<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓNLínea 100-277 VAC, 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PROTOCOLO DE COMUNICACIÓNBACnet MS/TP y Modbus RTU</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>INTERFAZBus RS485</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PANTALLATFT táctil capacitiva, 2.4 in, 320x240 px</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>INDICADOR LEDAzul (enfriamiento) / Naranja (calefacción)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0 a 50 °C (32 a 122 °F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>HUMEDAD DE OPERACIÓN10 a 90% HR, sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESCE, FCC, ICES, RoHS, REACH, Prop 65</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración directa a BMS mediante BACnet MS/TP o Modbus RTU sobre RS485
Característica 2	Pantalla táctil capacitiva TFT de 2.4 pulgadas para operación intuitiva in situ
Característica 3	Alimentación universal de línea 100 a 277 VAC elimina necesidad de transformador externo
Característica 4	Anillo LED bicolor para identificación visual inmediata de modo enfriamiento o calefacción
Característica 5	Sensores integrados de temperatura y humedad reducen componentes y cableado adicional
Característica 6	Compatibilidad con fan coil 2/4 tubos, 1H/1C, 2H/2C y bomba de calor para versatilidad de proyecto