



Termostato comercial conectado para unidades rooftop y bomba de calor con BACnet MS/TP, BACnet IP sobre Wi-Fi y app móvil

SKU: TC500A-N Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$7,973.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El TC500A-N es un termostato comercial conectado y configurable de Honeywell, diseñado para controlar y monitorear unidades rooftop (RTU), bombas de calor y sus accesorios en edificios comerciales. Se comunica mediante Wi-Fi, Bluetooth, BACnet IP sobre Wi-Fi, BACnet MS/TP y Syk, lo que permite integrarlo con sistemas de automatización de edificios existentes. Sus algoritmos de control buscan equilibrar eficiencia energética y confort, con opciones de configuración y monitoreo remoto desde la app Honeywell Connect Me.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Controla y monitorea unidades rooftop (RTU), bomba de calor y sus accesoriosConectividad BACnet MS/TP, BACnet IP sobre Wi-Fi, Bluetooth y SykHasta 5 etapas de calefacción y 3 de refrigeración en bomba de calorConfiguración y monitoreo remoto vía app Honeywell Connect Me4 terminales universales y un par de terminales Syk para accesoriosSensores integrados de temperatura, humedad y proximidadPantalla táctil TFT de 4 pulgadas, resolución 480 x 480 píxeles<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN24 V CA, 50/60 Hz (20-30 V CA)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONSUMOMáx. 8.5 VA @ 24 V CA (355 mA)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PANTALLATFT táctil capacitiva de 4", 480 x 480 px</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONECTIVIDADWi-Fi, Bluetooth, BACnet IP sobre Wi-Fi, BACnet MS/TP, Syk</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SALIDAS DE RELÉG, Y1, Y2, Y3, W1, W2, W3: 1 A máx. a 24 V CA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0 a 50°C (32 a 122°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>HUMEDAD DE OPERACIÓN10-90% HR sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>GRADO DE PROTECCIÓNIP20</div></div></div>