



Termostato digital vertical para fan and coil de 2 y 4 tubos, control de ventilador de 3 velocidades, 120 VCA, pantalla LCD con luz de fondo verde

SKU: T6861V1WG Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$1,388.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El termostato digital T6861V1WG es un termostato de pared para el control de unidades fan and coil en sistemas de 2 tubos (solo calefacción o solo enfriamiento) y de 4 tubos, con cambio manual o automático entre modos. Está pensado para oficinas, hoteles y edificios residenciales, y controla el ventilador de 3 velocidades de forma manual o automática, además de la válvula de agua del sistema. Es la versión vertical de la serie T6861, con pantalla LCD de luz de fondo verde y aro blanco, y opera a 120 VCA.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Controla fan and coil de 2 tubos (solo calor o solo frío) o de 4 tubos, con cambio manual o automáticoVentilador de 3 velocidades en modo manual o automáticoPantalla LCD con luz de fondo verde y aro blanco, en formato verticalInstalación directa en caja de 86x86 mm o en caja rectangular de 2x4 pulgadasRango de ajuste de temperatura de 10 a 32 °C, con función de ahorro de energíaConserva la configuración del usuario aun después de un corte de energíaOpción de sensor de temperatura remoto y bloqueo de teclado por el instalador<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN120 VCA (±10%), 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>APLICACIÓNFan and coil de 2 o 4 tubos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VENTILADOR3 velocidades, manual o automático</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE AJUSTE10 a 32 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN18 a 49 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>INSTALACIÓNCaja de 86x86 mm o caja de 2x4 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES95 mm ancho x 120 mm alto x 17 mm profundo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PROTECCIÓNIP20</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controla fan and coil de 2 tubos (solo calor o solo frío) o de 4 tubos, con cambio manual o automático
Característica 2	Ventilador de 3 velocidades en modo manual o automático
Característica 3	Pantalla LCD con luz de fondo verde y aro blanco, en formato vertical
Característica 4	Instalación directa en caja de 86x86 mm o en caja rectangular de 2x4 pulgadas
Característica 5	Rango de ajuste de temperatura de 10 a 32 °C, con función de ahorro de energía
Característica 6	Conserva la configuración del usuario aun después de un corte de energía
Característica 7	Opción de sensor de temperatura remoto y bloqueo de teclado por el instalador