



Termostato FocusPro N100 No-Programable, 1H/1C Honeywell Home

SKU: TH1110U4000/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$745.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El FocusPRO® N100 de Honeywell Home está diseñado para ofrecer facilidad de uso y rentabilidad. Reduce las complejidades de los trabajos y el tiempo de trabajo en el lugar de trabajo, al mismo tiempo que respalda el negocio recurrente gracias a su amplia compatibilidad de sistemas, placa de pared UWP®, pantalla grande y fuente clara, etiqueta privada a presión y precio competitivo. Características Admite bomba de calor de una sola etapa 1H/1C La placa de pared UWP® permite una instalación rápida y una actualización sencilla Etiqueta privada con pieza decorativa a presión personalizada Pantalla grande con fuente clara Luz de fondo siempre encendida opcional cuando está conectado por cable Configuración de pantalla personalizable Interfaz intuitiva para una navegación sencilla Elija recibir recordatorios de filtro El límite bajo de calor predeterminado es de 40 °F (4 °C), pero se puede configurar a 32 °F (0 °C) para aplicaciones de garaje Compatible con sensor exterior cableado* Opción de bloqueo del ventilador después de la llamada de enfriamiento Aplicaciones Sistemas de 24 V CA, sistemas de calefacción y refrigeración de una sola etapa. Sistemas de gas, petróleo, electricidad o agua caliente por vapor/radiante. Bombas de calor de una sola etapa sin calefacción auxiliar. Etapas 1 Sistemas convencionales de calor/1 frío, 1 Sistemas de bomba de calor de calor/1 frío Incluye Termostato, placa de montaje UWP, placa de cubierta decorativa con adaptador de caja de conexiones, accesorios de montaje, baterías AA, documentación Alertas y recordatorios Reemplazo de batería, falla de la bomba de calor, error de memoria, error del sensor, cambio de filtro Modos de funcionamiento Calor, Apagado, Frío, Automático Reemplaza los modelos TH1110E1000/U TH5110D1006/U TH5110D1022/U TH1100DH1004/U TH1110DH1003/U TH3110D1008/U TH1010D2000/U TH1110D2009/U TH3110U2008/U

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sistemas 24 VCA
Característica 2	Rango humedad 5% a 90% sin condensación
Característica 3	Pantalla de 2.37 pulgadas cuadradas
Característica 4	Rango operación 0°C a 39°C
Característica 5	Alimentación por batería o cableado
Característica 6	Soporta bomba calor 1H/1C