



SKU: TH8321WF1001/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p>El TH8321WF1001/U es un termostato inteligente Wi-Fi con pantalla táctil de la línea VisionPRO 8000 de Honeywell Home (Resideo), diseñado para controlar sistemas de climatización de hasta 3 etapas de calor/2 de frío en bomba de calor o combustible dual, y hasta 2 etapas de calor/2 de frío en sistemas convencionales. Es apto tanto para instalaciones residenciales como comerciales ligeras. Permite el control remoto desde un smartphone, tablet o computadora mediante el servicio Total Connect Comfort de Resideo, e incluye un elevador para humidificación, deshumidificación y ventilación.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Pantalla táctil con centro de mensajes de 2 líneasControla sistemas de hasta 3H/2C bomba de calor o combustible dual, y hasta 2H/2C convencionalControl remoto vía smartphone, tablet o computadora con el servicio Total Connect ComfortElevador para control de humidificación, deshumidificación o ventilaciónBloqueo de calor y calor auxiliar con sensor exterior o datos de clima en la nubeApto para aplicaciones residenciales o comerciales ligerasRango de ajuste de temperatura de 4.5°C a 32°C en calor y 10°C a 37°C en frío<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Etapas soportadas3H/2C bomba de calor/dual o 2H/2C convencional</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">PantallaTáctil con centro de mensajes de 2 líneas</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">ComunicaciónWi-Fi, routers 802.11 b/g/n</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Rango de ajusteCalor 4.5-32°C / Frío 10-37°C</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Humedad de operación5% a 90%, sin condensación</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Dimensiones126 x 118 x 29 mm</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">ColorBlanco ártico</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Consumo2.35 VA con luz de fondo encendida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil con centro de mensajes de 2 líneas
Característica 2	Controla sistemas de hasta 3H/2C bomba de calor o combustible dual, y hasta 2H/2C convencional
Característica 3	Control remoto via smartphone, tablet o computadora con el servicio Total Connect Comfort
Característica 4	Relevador para control de humidificación, deshumidificación o ventilación
Característica 5	Bloqueo de compresor y calor auxiliar con sensor exterior o datos de clima en la nube
Característica 6	Apto para aplicaciones residenciales o comerciales ligeras
Característica 7	Rango de ajuste de temperatura de 4.5°C a 32°C en calor y 10°C a 37°C en frío