



Termostato no programable de 1 etapa calor/frío para sistemas convencionales o bomba de calor sin calor auxiliar, serie Pro 1 (T1 Pro)

SKU: TH1110D2009/U    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO    Categoría: Control de Temperatura

\$866.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El termostato TH1110D2009/U de Honeywell Home, de la serie Pro 1 (T1 Pro), es un termostato no programable para controlar sistemas convencionales de calefacción y aire acondicionado de una etapa, o bombas de calor de una etapa sin calor auxiliar. Se utiliza en instalaciones residenciales y comerciales ligeras donde se busca un control simple de temperatura sin programación horaria. Puede alimentarse con voltaje de 20 a 30 Vac o mediante sistemas de 750 mV, y funciona con baterías o cableado según el tipo de instalación. Se monta con el sistema universal UWP, compatible con toda la Serie T de Honeywell Home.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Controla sistemas convencionales o de bomba de calor de 1 etapa de calor y 1 de frío, sin calor auxiliar</li><li>Se alimenta con 20 a 30 Vac o con sistemas de 750 mV (calefacción por pila/gravedad)</li><li>Funciona con baterías o cableado, según la instalación</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TERMINALES</strong><span>R, RC, C, W, O/B, Y, G</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN</strong><span>20-30 Vac (50/60 Hz) o 750 mV DC</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PANTALLA</strong><span>2.37 pulgadas cuadradas, con luz de fondo LED</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES</strong><span>103.5 x 103.5 x 29 mm (4.06 x 4.06 x 1.16 in)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE AJUSTE</strong><span>Calor: 0 a 32°C / Frío: 10 a 37°C</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN</strong><span>0°C a 38.9°C</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>HUMEDAD DE OPERACIÓN</strong><span>5% a 90%, sin condensación</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>GARANTÍA</strong><span>5 años</span></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Controla sistemas convencionales o de bomba de calor de 1 etapa de calor y 1 de frío, sin calor auxiliar |
| Característica 2 | Se alimenta con 20 a 30 Vac o con sistemas de 750 mV (calefacción por pila/gravedad)                     |
| Característica 3 | Funciona con baterías o cableado, según la instalación                                                   |
| Característica 4 | Pantalla de 2.37 pulgadas cuadradas con luz de fondo LED                                                 |
| Característica 5 | Rango de ajuste: calor 0-32°C, frío 10-37°C                                                              |
| Característica 6 | Protección de compresor con retardo de reinicio integrado                                                |
| Característica 7 | Se instala con el sistema de montaje universal UWP                                                       |