



Termostato no programable vertical de 1 etapa calor/frío para sistemas convencionales (gas, aceite, eléctrico) y calefacción por agua caliente, vapor o 750 mV, serie Pro 1000

SKU: TH1110DV1009/U

Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

Categoría: Control de Temperatura

\$1,214.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El termostato TH1110DV1009/U de Honeywell Home, de la serie Pro 1000 en formato vertical, es un termostato no programable diseñado para controlar sistemas convencionales de calefacción y aire acondicionado de una etapa: equipos de gas, aceite o eléctricos, calefacción por agua caliente de alta eficiencia, vapor, gravedad o sistemas de 750 mV. Se utiliza en instalaciones residenciales donde se requiere un control simple sin programación horaria. Puede alimentarse con baterías AAA o con cableado a 20-30 Vac, y sus terminales R, RC, C, W, Y, G, O y B permiten adaptarlo a distintos tipos de sistema.

Características principales

- Controla sistemas convencionales de 1 etapa calor/frío: gas, aceite o eléctricos con aire acondicionado
- Compatible con calefacción por agua caliente de alta eficiencia, vapor, gravedad y sistemas de 750 mV
- Se alimenta con 20-30 Vac o con baterías AAA, según la instalación
- Terminales R, RC, C, W, Y, G, O, B para adaptarse a distintos sistemas
- Rango de ajuste: calor 4.5-32°C, frío 10-37°C
- Formato vertical compacto de 87 x 119 x 30 mm
- Humedad de operación de 5% a 90%, sin condensación

Especificaciones técnicas

Alimentación	20-30 Vac (50/60 Hz) o baterías AAA / 750 mV DC (pila)
Terminales	R, RC, C, W, Y, G, O, B
Rango de ajuste	Calor: 4.5 a 32°C / Frío: 10 a 37°C
Dimensiones	87 x 119 x 30 mm (3-7/16 x 4-10/16 x 1-3/16 in)
Temperatura ambiente de operación	0°C a 48.9°C
Humedad de operación	5% a 90%, sin condensación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual con sistemas convencionales y bombas de calor
Característica 2	Alimentación flexible por batería AA o transformador 24 VAC
Característica 3	Pantalla LCD compacta de 1.32 pulgadas cuadradas para lectura clara
Característica 4	Rango de temperatura ampliado de 4.5°C a 37°C según modo
Característica 5	Control preciso de ciclos por hora ajustable de 2-6 CPH
Característica 6	Dimensiones reducidas para instalación discreta en espacios limitados