



Termostato programable de una etapa 1H/1C con placa de montaje UWP, serie FocusPRO P200

SKU: TH2110U4004/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$1,028.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->El termostato FocusPRO P200 (TH2110U4004/U) de Honeywell Home es un control programable para sistemas de calefacción y enfriamiento de una sola etapa (1H/1C). Se utiliza en sistemas convencionales de gas, aceite, electricidad o agua caliente/vapor radiante, así como en bombas de calor de una etapa sin calor auxiliar. Permite programar horarios de temperatura para ahorrar energía y se instala sobre la placa de montaje UWP, que agiliza la instalación y facilita el reemplazo de termostatos anteriores.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Compatible con sistemas convencionales y bombas de calor de una etapa 1H/1CProgramación flexible con múltiples horarios semanalesFunciona con 24 VCA (20-30 Vac) o con 2 baterías AA alcalinasPantalla de 4.84 pulgadas cuadradas con indicador de horaPlaca de montaje UWP para instalación y actualización rápidasCompatible con sensor exterior cableado para aplicaciones de bomba de calorRecordatorios de cambio de filtro y avisos de error de memoria o sensor<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->COMPATIBILIDAD1 etapa calor / 1 enfriamiento, convencional o bomba de calor sin calor auxiliar</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->TERMINALESRC, R, C, W, Y, O/B, G, K, L</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->ALIMENTACIÓN20 a 30 VCA o 2 baterías AA alcalinas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->RANGO DE PUNTO DE AJUSTECalor 0 °C a 32 °C, enfriamiento 10 °C a 37 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->PRECISIÓN±0.5 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->PANTALLA4.84 pulgadas cuadradas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->DIMENSIONES130 x 87 x 29.5 mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programación flexible con múltiples horarios semanales para ahorro energético
Característica 2	Placa de montaje UWP para instalación rápida y reemplazo sin complicaciones
Característica 3	Compatible con sistemas convencionales y bombas de calor de una etapa 1H/1C
Característica 4	Alimentación dual: 24 VCA o 2 baterías AA alcalinas para mayor versatilidad
Característica 5	Recordatorios de cambio de filtro y diagnóstico de errores de memoria o sensor
Característica 6	Pantalla de 4.84 pulgadas cuadradas con indicador de hora para lectura clara