



Termostato programable FocusPRO P200 para sistemas de bomba de calor 3H/2C o convencionales 2H/2C, con calefacción radiante y combustible dual

SKU: TH2320U4006/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$1,737.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El TH2320U4006/U es un termostato programable de la serie FocusPRO P200 de Honeywell Home (Resideo), diseñado para controlar sistemas de calefacción y aire acondicionado en instalaciones residenciales. Es compatible con sistemas de bomba de calor de hasta 3 etapas de calefacción y 2 de enfriamiento (3H/2C), así como con sistemas convencionales de aire forzado de hasta 2H/2C, calefacción radiante y combustible dual. Con el sensor exterior cableado opcional (C7089U1006), gestiona el bloqueo del compresor y del calor auxiliar en aplicaciones de bomba de calor. Se complementa con el adaptador de cable común THP9045A cuando no se dispone de hilo C.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatible con sistemas de bomba de calor hasta 3H/2C o convencionales de aire forzado hasta 2H/2CSoporta calefacción radiante, combustible dual y bloqueo de compresor/calor auxiliar con sensor exteriorRango de ajuste: calefacción 32°F a 90°F (0°C a 32°C), enfriamiento 50°F a 99°F (10°C a 37°C)Alimentación de 20-30 Vac con consumo típico de 1.0 VA (retroiluminación encendida)Programación flexible, bloqueo de teclado y recordatorio de cambio de filtroMontaje UWP con placa cubre-marcas y adaptador para caja J incluidosCumple con los lineamientos del Título 24 de California para vivienda unifamiliar<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de ajusteCalefacción 32°F-90°F, enfriamiento 50°F-99°F</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de ajusteCalefacción 32°F-90°F, enfriamiento 50°F-99°F</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo1.0 VA típico con retroiluminación encendida</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Precisión de sensor±1°F a 70°F (0.5°C a 21.0°C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Humedad operativa5% a 90%, sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MontajeSistema UWP con placa cubre-marcas y adaptador de caja J</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones130 x 87 x 29.5 mm, color blanco</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sistemas de bomba de calor hasta 3H/2C o convencionales de aire forzado hasta 2H/2C
Característica 2	Soporta calefacción radiante, combustible dual y bloqueo de compresor/calor auxiliar con sensor exterior
Característica 3	Rango de ajuste: calefacción 32°F a 90°F (0°C a 32°C), enfriamiento 50°F a 99°F (10°C a 37°C)
Característica 4	Alimentación de 20-30 Vac con consumo típico de 1.0 VA (retroiluminación encendida)
Característica 5	Programación flexible, bloqueo de teclado y recordatorio de cambio de filtro
Característica 6	Montaje UWP con placa cubre-marcas y adaptador para caja J incluidos
Característica 7	Cumple con los lineamientos del Título 24 de California para vivienda unifamiliar