



Termostato programable para bombas de calor de hasta 2 etapas calor/1 frío o sistemas convencionales de 1 calor/1 frío, serie T6 Pro

SKU: TH6210U2001/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$2,628.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El termostato TH6210U2001/U de Honeywell Home, de la serie T6 Pro, es un termostato programable para sistemas de bomba de calor de hasta 2 etapas de calor y 1 de frío, o sistemas convencionales de 1 etapa de calor y 1 de frío, sin bloqueo por temperatura exterior. Forma parte de la Serie T de Honeywell Home, diseñada con un tamaño y sistema de montaje estándar (UWP) en toda la línea para simplificar la selección, instalación y soporte. Se utiliza en instalaciones residenciales para automatizar el control de temperatura con distintos esquemas de programación horaria.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatible con bombas de calor hasta 2 etapas calor/1 frío, o convencionales 1 calor/1 fríoProgramación flexible: 7 días, 5-2, 5-1-1 o modo no programableSe instala con el sistema de montaje universal UWP, estándar en toda la Serie TPantalla de 5.44 pulgadas cuadradasProtección de compresor con retardo de reinicio integradoRango de ajuste: calor 4.5-32°C, frío 10-37°CDimensiones de 103.5 x 103.5 x 29 mm, color blanco<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>APLICACIÓNHasta 2H/1C bomba de calor o 1H/1C convencional</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PROGRAMACIÓN7 días, 5-2, 5-1-1 o no programable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN20-30 Vac (50/60 Hz)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PANTALLA5.44 pulgadas cuadradas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RANGO DE AJUSTECalor: 4.5 a 32°C / Frío: 10 a 37°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES103.5 x 103.5 x 29 mm (4-1/16 x 4-1/16 x 1-5/32 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN2.8°C a 38.9°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COLORBlanco</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programación flexible: 7 días, 5-2, 5-1-1 o no programable
Característica 2	Compatible con bombas de calor y sistemas convencionales
Característica 3	Interfaz intuitiva con navegación de botón simple
Característica 4	Sistema de montaje UWP universal para instalación rápida
Característica 5	Diseño compacto de 103.6 x 103.6 x 28 mm (4.08 x 4.08 x 1.10 in)
Característica 6	Pantalla de 5.44 in" para lectura clara de temperatura y estado