



Terrómetro de Gancho / Sin Picas / 0.025 a 1500 Ω / Fuga 0.2 mA a 39.99 A / CAT III/IV / 1000V

SKU: FLUKE-1630-2FC Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$84,466.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este terrómetro de gancho permite verificar la resistencia de puesta a tierra y la corriente de fuga en componentes de equipos ubicados en espacios de difícil acceso, incluyendo áreas interiores o completamente pavimentadas donde no es viable el uso de picas auxiliares. El modelo opera mediante una pinza sin contacto que mide los bucles de puesta a tierra sin necesidad de desconectar el electrodo del sistema, manteniendo la continuidad del servicio durante la prueba. Su diseño incorpora conectividad inalámbrica para monitoreo remoto y registro de datos a través de la plataforma Fluke Connect, facilitando la supervisión en tiempo real. La mordaza robusta permanece alineada y calibrada incluso en condiciones industriales exigentes, mientras que su clasificación en categorías de medición CAT III y CAT IV con tensión máxima a tierra de 1000 V garantiza la protección del operador en entornos eléctricos de alto riesgo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Medición de resistencia a tierra sin picas en espacios reducidos o pavimentados.<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de resistencia de 0.025 Ω a 1500 Ω.<li style='margin-bottom: 6px;'>Medición de corriente de fuga de 0.2 mA a 39.99 A.<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectividad Fluke Connect para monitoreo y documentación remota.<li style='margin-bottom: 6px;'>Permanece en línea: no requiere desconectar el electrodo de puesta a tierra.<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño con categoría de medición CAT III y CAT IV.<li style='margin-bottom: 6px;'>Tensión máxima a tierra de 1000 V.<li style='margin-bottom: 6px;'>Pinza robusta con mordaza alineada para uso industrial continuo.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a tierra: 0.025 a 1500 Ω<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de fuga: 0.2 mA a 39.99 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de medición: Sin picas (pinza de gancho)<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Espacios reducidos, interiores y superficies pavimentadas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Seguridad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría de medición: CAT III y CAT IV<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima a tierra: 1000 V<li style='margin-bottom: 5px;'>Continuidad: Medición en línea sin desconectar el electrodo<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad y Diseño<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad: Fluke Connect para monitoreo remoto<li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Pinza robusta con mordaza alineada<li style='margin-bottom: 5px;'>Calibración: Mantenida en entornos industriales en servicio</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Verificación de puesta a tierra en áreas pavimentadas sin excavar
Característica 2	Detección de fugas desde 0.2 mA hasta 39.99 A
Característica 3	Continuidad del servicio al no desconectar el electrodo
Característica 4	Sincronización inalámbrica para supervisión y documentación remota
Característica 5	Construcción industrial con mordaza calibrada para uso continuo
Característica 6	Protección eléctrica en categorías CAT III y CAT IV