



Tester de Cable LAN Scout™ Jr. 2/ Para: Prueba aprobada/ Error de Cableado/ Falla de Circuito Abierto o Cortocircuito/ Par Dividido/ Blindaje.

SKU: VDV526200 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$1,477.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Probador de cables terminados de datos (RJ45) y empalmes de cables conductores <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD retroiluminada grande para espacios con poca luz que muestra los resultados del mapa de cables de clavija a clavija <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba para identificar fallas de circuito abierto, fallas de cortocircuito, errores de cableado o fallas de par dividido, cable cruzado y blindajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de usuario intuitiva que cuenta con tres botones con respuestas de prueba simples y fáciles de identificar <li style='margin-bottom: 5px;'>Identifica un solo cable, pares de cables o los 8 cables conductores <li style='margin-bottom: 5px;'>Generador de tono de estilo múltiple (fijo/vibrante) que requiere la sonda Cat. n.º VDV500-123 (se vende por separado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de apagado automático; 10 minutos en modo de prueba, 60 minutos en modo de tono <li style='margin-bottom: 5px;'>Sobremoldeado suave, resistente y antideslizante que facilita el agarre y ofrece durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>2 baterías AAA (incluidas) reemplazables <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisor remoto con portatransmisor reemplazable (incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisor remoto de repuesto disponible; se vende por separado (Cat. n.º VDV999-200) </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Voz, datos y LAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Prueba de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Características especiales: LCD retroiluminada <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Blindado o no blindado; Cat7, Cat6/6A, Cat5E, Cat3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 5' (13 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 1" (2,5 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 2,5" (6,4 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico y metal estampado <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisores remotos de ID Test-n-Map: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>ID de ubicación: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías: 2 baterías alcalinas AAA <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil de la batería: En actividad: 80 h; modo en espera: 3 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ante caídas: 2' (0,6 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisores remotos compatibles: (1) con portatransmisor <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipos de conexiones y adaptadores: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: Pantalla LCD <li style='margin-bottom: 5px;'>Generador de tono estilo múltiple: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Fallas detectadas: Prueba aprobada, error de cableado, falla de circuito abierto, falla de cortocircuito, par dividido y blindaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipos de prueba y medición: Datos, RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluido: Probador, transmisor remoto, 2 baterías alcalinas AAA <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 122 gr (4.3 Oz) </div> </div> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/p-d0thUn56k' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección automática de circuito abierto, cortocircuito, par dividido y blindaje
Característica 2	Pantalla LCD retroiluminada para operación en espacios con iluminación deficiente
Característica 3	Generador de tono múltiple compatible con sondas VDV500-123
Característica 4	Apagado automático configurable: 10 min en prueba, 60 min en modo tono
Característica 5	Diseño antideslizante y resistente para uso continuo en campo
Característica 6	Prueba cables Cat3, Cat5e, Cat6/6a, Cat7 con y sin blindaje