



Tester de Video Profesional | Pantalla 4" Touch | Ideal para Cámaras IP/ HD (TVI, CVI, AHD y CVBS) | 4K | H.265/H.264 | PoE | WiFi | Cable Tester | Multímetro Digital | Todo en Uno para tu CCTV.

SKU: EPMONTVI4KLITE Marca: EPCOM Categoría: Probadores y Verificadores de Video/CCTV

\$8,361.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Título principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 24px; margin-bottom: 15px;'>La Herramienta Definitiva para Instaladores y Técnicos de Seguridad</h1> <p style='text-align: center; margin: 0 20px; font-size: 15px;'> El Probador de Cámaras IP y CCTV EPMONTVI4KLITE es un dispositivo todo en uno diseñado para simplificar la instalación, mantenimiento y diagnóstico de sistemas de videovigilancia. Con una pantalla táctil IPS de 4" y soporte para resolución 4K y codecs H.265/H.264, este probador ofrece precisión y eficiencia en cada proyecto, ya sea para cámaras IP, analógicas (CVBS) o coaxiales HD (TVI, CVI, AHD) </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla Táctil IPS de 4 Pulgadas con resolución 800x480 para una visualización clara y operación intuitiva. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para Cámaras IP de hasta 4K, compatible con codecs H.265 y H.264, y pruebas de cámaras coaxiales (8MP TVI/CVI/AHD). <li style='margin-bottom: 5px;'>Multímetro Digital Integrado para medir voltaje DC/AC, resistencia, continuidad, diodos y capacitancia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Avanzadas de Red: ONVIF rápido, escaneo de IP, Ping, servidor DHCP, prueba de cable RJ45 (TDR) y análisis de tráfico en tiempo real. <li style='margin-bottom: 5px;'>Generador de Barras de Color PAL/NTSC y prueba de bucle CVBS para verificar cables BNC y monitores. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería Recargable de 7.4V y 4000mAh: Duración de 11-12 horas tras 3-4 horas de carga. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones Compactas: 204mm x 123mm x 38mm (tester) y peso de 600g. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de Potencia:
 *DC 12V/3A para alimentar cámaras.
 *PoE de 48V (hasta 25.5W) para cámaras compatibles. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura de Trabajo: -10°C a +50°C y humedad de 30%-90%. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas/Salidas:
 *HDMI (1080p), BNC, audio, RS485 para PTZ, y puerto para tarjeta SD de 8GB incluida. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación Rápida de Cámaras Hikvision: Identifica y activa cámaras no inicializadas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Control PTZ Multidigital: Compatible con más de 30 protocolos (Pelco-D, Samsung, etc.). <li style='margin-bottom: 5px;'>Generador de Barras de color: Para calibración de monitores y pruebas de transmisión de video. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Multimedia: Captura de pantalla, grabación de video/audio y reproducción de archivos. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Multimetro digital integrado para diagnóstico eléctrico in situ
Característica 2	Salida DC 12V/3A para alimentación directa de cámaras durante pruebas
Característica 3	Prueba TDR para diagnóstico de integridad en cables de red RJ45
Característica 4	Autonomía de 11-12 horas con batería de 4000 mAh
Característica 5	Compatibilidad universal con cámaras IP, TVI, CVI, AHD y CVBS
Característica 6	Pantalla táctil IPS para operación intuitiva en campo