



Tester de Video Profesional | Pantalla 7" | Prueba IP/HD/Análogicas | TVI/CVI/AHD/CVBS | IP ONVIF | 4K/8K | H.264/H.265 | HDMI | PTZ | Scanner IP | TDR | Salidas 12V/24V/PoE | Activación Simultanea.

SKU: TPTURB08K(BT) Marca: EPCOM Categoría: Partes o Refacciones

\$10,069.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'-></div><!-- Descripción general --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'-><h1 style='font-size: 24px; color: #0c6cf8; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 20px;'->Tester Portáute;til de Cáute;maras de Vigilancia 4K EPCOM TPTURB08K</h1><p style='text-align: center; margin: 0 70px; font-size: 15px;'->El TPTURB08K es un TESTER profesional diseñado para la instalaciáute;n, configuraciáute;n y mantenimiento de sistemas de videovigilancia. Con una pantalla táute;ctil IPS de 7 pulgadas y resoluciáute;n 1920x1200, este dispositivo es una herramienta indispensable para táute;cnicos que trabajan con cáute;maras IP, analáute;gicas y tecnologáute;as HD como TVI, CVI y AHD. Combina versatilidad y potencia en un dispositivo portáute;til, ideal para profesionales que requieren pruebas precisas en cáute;maras de ultima generacion. Su interfaz intuitiva, funciones avanzadas y robustez lo convierten en una soluciáute;n integral para el sector de la videovigilancia.</p><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Caracteráute;sticas Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Compatibilidad con Máute;tiples Tecnologáute;as de Cáute;maras:
Cáute;maras CVBS (analáute;gicas).
Cáute;maras IP (4K, 8K, H.264, H.265, Onvif, Onvif PTZ, etc.).
Cáute;maras HD-TVI, HD-CVI y AHD (hasta 8MP).
Soporte para protocolos personalizados y marcas especáute;ficas como Hikvision, Dahua, Samsung, Honeywell, etc.<li style='margin-bottom: 5px;'->Funciones Avanzadas de Prueba:
Modificaciáute;n de nombre de usuario, contraseña y paráute;metros IP en cáute;maras Hikvision y Dahua.
Prueba de red: FTP Server, DHCP, Static IP, ancho de banda, descubrimiento de IP.
Soporte para RTSP y aplicaciones de gestiáute;n de video (ej. ivms-4500, gDMSS HD Lite).<li style='margin-bottom: 5px;'->Conectividad y Entradas/Salidas:
1 entrada HDMI (1080P) y 1 salida HDMI (1080P).
1 entrada VGA (1920x1080P a 60FPS).
1 entrada BNC y 1 salida BNC en bucle.
Puerto de red RJ45 (10/100/1000M) con PoE de 24W.
WiFi integrado (150M) y capacidad para crear hotspot.<li style='margin-bottom: 5px;'->Herramientas de Diagnáute;stico:
Prueba de cables UTP y RJ45 (TDR test).
Generador de barras de color para pruebas de monitor.
Escaneo de direcciones PTZ y captura de datos PTZ.
Ping testing y monitoreo de enlace.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Caracteráute;sticas Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Pantalla:
7 pulgadas IPS táute;ctil con resoluciáute;n 1280x800.
Ajuste de brillo, contraste y color.<li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones y Peso:
Tester: 240mm x 158mm x 44mm.
Peso del tester: 1000g.
Peso total (con accesorios y empaque): 2660g.<li style='margin-bottom: 5px;'->Bateráute;a:
Bateráute;a recargable de poláute;mero de litio (7.6V, 7800mAh, 59.28Wh).
Autonomáute;a: 10 horas de trabajo.
Tiempo de carga: 6 horas.<li style='margin-bottom: 5px;'->Otros:
LED incorporado para uso nocturno.
Autonomáute;a: 10 horas de trabajo.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Caracteráute;sticas Eláute;ctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentaciáute;n:
7 pulgadas IPS táute;ctil con resoluciáute;n 1280x800.
Ajuste de brillo, contraste y color.<li style='margin-bottom: 5px;'->PoE:
Salida PoE de 24W para alimentar cáute;maras IP.<li style='margin-bottom: 5px;'->Comunicaciáute;n:
RS485 con tasas de baudios configurables (150 a 19200bps).<li style='margin-bottom: 5px;'->Modo de ahorro de energáute;a:
Funciáute;n de suspensiáute;n (sleep mode) e indicador de nivel de bateráute;a.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Caracteráute;sticas Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Multifuncionalidad:
Combina pruebas para cáute;maras analáute;gicas, IP y HD en un solo dispositivo.
Soporte para resoluciones ultra altas (8MP, 4K) y codecs avanzados (H.265).<li style='margin-bottom: 5px;'->Portabilidad y Autonomáute;a:
Diseño compacto y ligero con bateráute;a de larga duraciáute;n (10 horas).<li style='margin-bottom: 5px;'->Herramientas Integradas:
Pruebas de red, cableado, PTZ y PoE en un solo equipo.
Compatibilidad con máute;s de 30 protocolos PTZ.<li style='margin-bottom: 5px;'->Facilidad de Uso:
Pantalla táute;ctil IPS de alta resoluciáute;n.
Menáute; desplegable para acceso ráute;pido a funciones como PoE, WiFi, HDMI, etc.<li style='margin-bottom: 5px;'->Versatilidad en Conectividad:
Soporte para HDMI, VGA, BNC, WiFi y Ethernet Gigabit.<li style='margin-bottom: 5px;'->Funciones Multimedia:
Grabaciáute;n de video y reproducciáute;n desde tarjeta SD (hasta 32GB).<li style='margin-bottom: 5px;'->Fotografáute;a (snapshot en formato JPG).</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Caracteráute;sticas Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Este dispositivo es ideal para táute;cnicos e instaladores que requieren una herramienta completa y portáute;til para el diagnáute;stico, configuraciáute;n y mantenimiento de sistemas de videovigilancia.</div></div><!-- Separador --><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diagnóstico de cables con pruebas TDR integradas
Característica 2	Alimentación PoE 24W para cámaras IP sin fuente externa
Característica 3	Entrada y salida HDMI 1080p para monitoreo externo
Característica 4	Batería 7800 mAh con 10 horas de operación continua
Característica 5	Escáner IP y control PTZ para configuración remota
Característica 6	Activación simultánea de múltiples cámaras en campo