



Tester de Video Profesional / Pantalla Táctil IPS 7" / 4K/8K H.265 / IP/HD/Analógico / TVI/CVI/AHD/CVBS / PoE 24W / TDR / HDMI 1080p / Autonomía 10 h

SKU: TPTURBO8K(BT) Marca: EPCOM Categoría: Partes o Refacciones

\$9,141.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El tester de video profesional TPTURBO8K(BT) es una herramienta portátil diseñada para la instalación, configuración y mantenimiento de sistemas de videovigilancia. Equipado con pantalla táctil IPS de 7 pulgadas y resolución 1280x800, permite realizar pruebas precisas en cámaras IP de hasta 8K con codificación H.264/H.265, así como en tecnologías HD-TVI, HD-CVI, AHD y señal analógica CVBS. Integra funciones de diagnóstico de red, control PTZ, escáner IP y pruebas TDR para verificación de integridad de cables. Su salida PoE de 24W elimina la necesidad de fuentes de alimentación externas durante la instalación de cámaras IP. La interfaz táctil optimiza la navegación en campo, mientras que su batería de alta capacidad garantiza jornadas completas de trabajo sin interrupciones.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Pantalla táctil IPS 7" 1280x800<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Soporte cámaras IP 4K/8K H.265/H.264<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatibilidad TVI/CVI/AHD/CVBS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• PoE 24W para alimentación de cámaras IP<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• HDMI 1080p entrada y salida<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• IP ONVIF para integración con cámaras compatibles<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Escáner IP y control PTZ<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Salidas 12V/24V para alimentación de cámaras<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Batería 7.6V 7800mAh, autonomía 10 horas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">• Resolución soportada: 4K/8K<li style="padding: 6px 0;">• Compresión: H.264/H.265<li style="padding: 6px 0;">• Protocolo: IP ONVIF<li style="padding: 6px 0;">• Tecnologías: TVI/CVI/AHD/CVBS<li style="padding: 6px 0;">• HDMI: 1080p entrada/salida<li style="padding: 6px 0;">• PoE: 24W<li style="padding: 6px 0;">• Salidas: 12V/24V<li style="padding: 6px 0;">• Funciones: Escáner IP, PTZ, TDR, activación simultánea</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas/Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">• Pantalla: Táctil IPS 7" 1280x800<li style="padding: 6px 0;">• Batería: 7.6V 7800mAh<li style="padding: 6px 0;">• Autonomía: 10 horas</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">• Tester de video profesional TPTURBO8K(BT)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diagnóstico de cables con pruebas TDR integradas
Característica 2	Alimentación PoE 24W para cámaras IP sin fuente externa
Característica 3	Entrada y salida HDMI 1080p para monitoreo externo
Característica 4	Batería 7800 mAh con 10 horas de operación continua
Característica 5	Escáner IP y control PTZ para configuración remota
Característica 6	Activación simultánea de múltiples cámaras en campo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 06:07