



Tester de Vídeo | Prueba de Cámara Analógica | Prueba de Cámara IP | Prueba Audio por Coaxitron TVI/CVI/AHD | Soporta ONVIF| 8K/4k | H.264 y H.265 | Entrada VGA | Entrada HDMI | UTP/RJ45 TDR | Detecta y Analizar puertos LLDP/CD

SKU: TPTURBOLITE(8K) Marca: EPCOM Categoría: Partes o Refacciones

\$6,269.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <h1 style="font-size: 24px; color: #009ccf; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 20px;">Tester Portátil de Cámaras de Vigilancia 8K EPCOM TPTURBOLITE(8K)</h1> <p style="text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 15px; color: inherit;">Herramienta profesional diseñada para técnicos especializados en sistemas de seguridad, ideal para la instalación y mantenimiento de cámaras IP y coaxiales HD. Ofrece compatibilidad con cámaras de hasta 8 MP en formatos AHD, CVI, TVI y CVBS, garantizando un diagnóstico preciso en campo. Equipado con entradas HDMI y VGA, permite funcionar como monitor para pruebas en equipos NVR y DVR. Incluye funciones avanzadas como pruebas de red PoE, diagnóstico de cables, conectividad WiFi, salida de alimentación y control RS485. Su sistema operativo Android facilita la actualización de aplicaciones, asegurando siempre la última tecnología en tus manos.</p> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: #009ccf; opacity: 0.8;">Especificaciones</h3> </div> </div> <!-- Sección de cards con características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Características Principales --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 10px;"> Características Principales </div> </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla táctil IPS de 5"> con resolución Full HD (1920×1080). <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta cámaras 4K y HD en formatos AHD, TVI y CVI (hasta 8MP). <li style="margin-bottom: 5px;">Decodificación H.265/H.264 para transmisión eficiente de video. <li style="margin-bottom: 5px;">Control PTZ con soporte para más de 30 protocolos (ONVIF y analógico). <li style="margin-bottom: 5px;">Auto-detección de tipo y resolución en cámaras coaxiales. <li style="margin-bottom: 5px;">Generación de informes de pruebas técnicas en pantalla. <li style="margin-bottom: 5px;">Activación/configuración masiva de cámaras Hikvision y otras marcas. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta protocolo ONVIF. </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 10px;"> Características Físicas y Eléctricas </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Batería Li-ion 7.4V/3350mAh (5 horas de autonomía) <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de alimentación DC 12V/1A. <li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de potenciaDC 12V/3A para cámaras; PoE 48V (hasta 25.5W) para cámaras IP. <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de carga 3-4 horas. <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones 183 x 110 x 36.5 mm. <li style="margin-bottom: 5px;">Peso 0.32 kg. <li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla 5" IPS táctil (1920×1080). <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de temperatura -10°C a +50°C. <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de trabajo 30% - 90%. </div> <!-- Características Destacadas --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 10px;"> Características Destacadas </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Pruebas de cableado avanzadas. <li style="margin-bottom: 5px;">TDR para RJ45 (longitud, atenuación, fallos). <li style="margin-bottom: 5px;">Rastreador de cables digital (BNC/red/teléfono). <li style="margin-bottom: 5px;">Prueba UTP (detección de fallos). <li style="margin-bottom: 5px;">Herramientas de red Ping, escaneo IP, DHCP, monitoreo de tráfico. <li style="margin-bottom: 5px;">Conectividad WiFi (150Mbps) para cámaras inalámbricas. <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas HDMI (4K@30FPS) y VGA (1920×1200@60FPS). <li style="margin-bottom: 5px;">Reproducción de medios (4K, MKV, MP4). <li style="margin-bottom: 5px;">Actualizable (soporte para apps Android). <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye batería, adaptador, cables y accesorios. </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil IPS Full HD de 5 pulgadas para diagnóstico preciso en campo
Característica 2	Soporta cámaras 8K/4K y formatos AHD, TVI, CVI, CVBS para máxima compatibilidad
Característica 3	Decodificación H.265/H.264 para transmisión de vídeo eficiente y optimizada
Característica 4	Pruebas de red PoE, TDR y diagnóstico de cables UTP/RJ45 integradas
Característica 5	Control PTZ con más de 30 protocolos para gestión remota de cámaras
Característica 6	Batería Li-Ion 7.4V/3350mAh con 5 horas de autonomía para trabajo prolongado