



Tester Multifunción OTDR / Alcance 150 km (492.1 ft) / Pantalla Táctil 5.4" / Soporte 4K/8K / PoE Integrado / Wi-Fi 2.4 GHz / HDMI/VGA

SKU: TPTURBO4KOTDR Marca: EPCOM Categoría: Partes o Refacciones

\$10,296.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tester profesional todo-en-uno diseñado para ingenieros de redes, técnicos de fibra óptica y responsables de sistemas de seguridad que requieren una herramienta unificada para diagnóstico en campo. Integra funcionalidad OTDR con medidor de potencia óptica, localizador visual de fallos (VFL), tester de video IP con soporte 4K/8K, pruebas de cableado estructurado y conectividad de red. Equipado con pantalla táctil de 5.4 pulgadas, permite visualizar trazas OTDR, imágenes de cámaras y resultados de pruebas de cableado en una interfaz compacta. La alimentación PoE integrada elimina la necesidad de fuentes externas durante la instalación de dispositivos IP, mientras que la conectividad Wi-Fi 2.4 GHz y puerto LAN Gigabit facilitan la verificación de redes activas. Su construcción robusta con protección CAT III 1000V / CAT IV 600V y rango operativo de -10°C a 50°C garantiza desempeño confiable en entornos industriales y exteriores.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• OTDR con rango dinámico 34 dB, resolución 0.01 dB y alcance hasta 150 km (492.1 ft)<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Medidor de potencia óptica integrado<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Localizador visual de fallos (VFL)<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Salidas de video HDMI y VGA<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Alimentación PoE integrada: 48V / 24V / 12V / 5V<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Puerto LAN 10/100/1000M<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Pantalla táctil de 5.4 pulgadas<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Batería 7.4V / 5200 mAh, 11 horas de autonomía, carga completa en 2.5 horas<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Exportación de reportes en formatos PDF, Excel y SOR<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección CAT III 1000V / CAT IV 600V<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resistente a golpes<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rango de operación: -10°C a 50°C</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Video y Redes</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte cámaras IP 4K/8K<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida HDMI<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida VGA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">PoE integrado: 48V / 24V / 12V / 5V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Wi-Fi 2.4 GHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto LAN 10/100/1000M</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Pantalla táctil: 5.4 pulgadas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería: 7.4V / 5200 mAh<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Autonomía: 11 horas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tiempo de carga: 2.5 horas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Almacenamiento: 8 GB eMMC + ranura microSD (TF)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: CAT III 1000V / CAT IV 600V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistente a golpes<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura de operación: -10°C a 50°C</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tester profesional TPTURBO4KOTDR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería recargable 7.4V / 5200 mAh (integrada)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Adaptador de carga<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable HDMI<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable VGA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable de red LAN<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable de fibra óptica de prueba<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Adaptador de fibra óptica<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Correa de mano / cuello<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funda de transporte<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Manual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Análisis automático de eventos con resolución 0.01 dB y rango dinámico 34 dB
Característica 2	Prueba simultánea de fibra óptica, redes IP y sistemas CCTV en campo
Característica 3	Alimentación PoE multivoltaje 48V/24V/12V/5V para cámaras sin fuente externa
Característica 4	Batería de 11 horas con carga rápida en 2.5 horas para jornadas completas
Característica 5	Operación en temperaturas de -10°C a 50°C con protección CAT III 1000V
Característica 6	Exportación de reportes en PDF, Excel y formato SOR para documentación técnica