

Tester Profesional Multifunción / Pantalla Táctil 7" / Video 4K/8K / IP/Coaxial / Wi-Fi / TDR / Potencia Óptica / PoE

SKU: TPTURBO8K PLUS Marca: EPCOM Categoría: Partes o Refacciones

Garantía: 5 años

$20,780.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este tester profesional multiformato está diseñado para la verificación, instalación y mantenimiento de sistemas de videovigilancia IP, HD coaxial y analógico. Integra una pantalla táctil HD de 7 pulgadas, cámara interna y proyección en tiempo real que permiten documentar y validar la instalación directamente en campo. Soporta resoluciones de hasta 8K en entornos IP y generación de barras de color en 4K para señales coaxiales, con compatibilidad extendida hacia protocolos ONVIF, TVI 5.0, AHD, CVI, SDI y control PTZ vía coaxial o RS485. Incorpora un conjunto de herramientas de diagnóstico de infraestructura que incluyen análisis TDR hasta 1.2 km (3937 ft) en conectores RJ45 y BNC, medidor de potencia óptica de 850 a 1625 nm con interfaz SFP, multímetro digital, generador VFL láser rojo y validación de alimentación PoE/DC. La batería de 7800 mAh garantiza hasta 16 horas de operación continua, mientras que el láser de distancia integrado ofrece una precisión de ±3 mm en un alcance de 100 m (328.1 ft).

Características Generales
Prueba de video IP hasta 8K, coaxial 4K y analógico con barras de color
Compatibilidad ONVIF, Hikvision, TVI 5.0, AHD, CVI, CVBS y SDI
Control PTZ mediante coaxial y RS485
Pantalla táctil HD de 7' con cámara interna y proyección en tiempo real
Análisis TDR hasta 1.2 km (3937 ft) en interfaces RJ45 y BNC
Medidor de potencia óptica 850-1625 nm con puerto SFP
Láser VFL rojo de 100 m (328.1 ft) con precisión ±3 mm
Multímetro digital y pruebas de alimentación PoE/DC
Wi-Fi de doble banda para diagnóstico de red inalámbrica
Batería de 7800 mAh con autonomía de hasta 16 horas
Actualización automática de firmware

Desempeño de Video
Resolución máxima IP: 8K
Resolución máxima coaxial: 4K (barras de color)
Compresión: H.265
Protocolos: ONVIF, Hikvision, TVI 5.0, AHD, CVI, CVBS, SDI
Control PTZ: Coaxial / RS485

Conectividad y Diagnóstico
Red inalámbrica: Wi-Fi dual band
TDR: Hasta 1.2 km (3937 ft) en RJ45 y BNC
Fibra óptica: Puerto SFP, medidor 850-1625 nm
Láser VFL rojo: 100 m (328.1 ft), precisión ±3 mm
Multímetro digital y prueba PoE/DC
Analizador de cable integrado

Físicas y Eléctricas
Pantalla: Táctil HD 7'
Cámara: Integrada con proyección en tiempo real
Batería: 7800 mAh
Autonomía: Hasta 16 horas
Actualizaciones: Firmware automático

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Compatibilidad con ONVIF, Hikvision, TVI 5.0, AHD, CVI y SDI**
Característica 2	**TDR hasta 1.2 km (3937 ft) para cables RJ45/BNC**
Característica 3	**Puerto SFP para fibra óptica y medición 850-1625 nm**
Característica 4	**Láser integrado 100 m (328.1 ft) y precisión ±3 mm**
Característica 5	**Batería 7800 mAh con autonomía de 16 horas de operación**
Característica 6	**Cámara interna con proyección en tiempo real para documentación**