



Tester Profesional Multifunción | Pantalla Táctil 7" | Láser Integrado | Cámara Integrada | Prueba IP/HD Coaxial | 4K/8K | H.265/H.265 | ONVIF | WiFi | Analizador de Cable | Medidor de Potencia Óptica y Red | TDR |

SKU: TPTURBO8KPLUS Marca: EPCOM Categoría: Probadores y Verificadores de Video/CCTV

\$17,628.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Título principal --> <div style="width: 100%; margin: 0 auto; padding: 20px 0;"> <h1 style="color: #9d4d25; text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 10px;">Optimiza tus proyectos, garantiza profesionalismo y calidad con una sola herramienta.</h1> <p style="text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 15px; color: inherit;">El Probador TPTURBO8KPLUS es la herramienta definitiva para profesionales que buscan eficiencia, precisión y un flujo de trabajo simplificado. Ya sea para instalar, mantener o solucionar problemas en sistemas de Videovigilancia, este dispositivo ofrece todo lo necesario en un diseño portátil y fácil de usar. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> <h2 style="color: #9d4d25; text-align: center; font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px;">Características</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <!-- Características Principales --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; border: 5px solid #9d4d25; background-color: #f8f9fa;"> <div style="padding: 15px; background-color: #9d4d25; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Características Principales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla táctil de 7 pulgadas con resolución 1280x800 para visualización de imágenes en alta definición. <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con múltiples tipos de cámaras: IP, analógicas, HD coaxial (TVI, CVI, AHD, SDI) y cámaras 8K H.265/4K H.264. <li style="margin-bottom: 5px;">Funciones de prueba avanzadas: Escaneo de IP, prueba de nivel de señal HD coaxial, medición de atenuación de cable BNC y prueba TDR para cables RJ45. <li style="margin-bottom: 5px;">Suministro de energía PoE: Proporciona hasta 30W de potencia PoE para cámaras compatibles. <li style="margin-bottom: 5px;">Herramientas de red integradas: PING, escaneo de IP, servidor DHCP, prueba de ancho de banda y localización de cables. <li style="margin-bottom: 5px;">Control PTZ: Compatible con más de 30 protocolos para controlar cámaras PTZ a través de RS485 o coaxial. <li style="margin-bottom: 5px;">Reproducción y grabación: Captura de imágenes, grabación de video y reproducción de archivos multimedia. <li style="margin-bottom: 5px;">Conexiones HDMI: Entrada y salida HDMI con soporte para resoluciones de hasta 4K 60FPS. <li style="margin-bottom: 5px;">Funciones adicionales: Multímetro digital, medidor de potencia óptica, localizador de fallas visuales (VFL) y medición láser de distancia. </div> </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; border: 5px solid #9d4d25; background-color: #f8f9fa;"> <div style="padding: 15px; background-color: #9d4d25; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 276 mm x 163 mm x 44 mm. <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1.14 kg. <li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla: 7 pulgadas, táctil capacitiva, resolución 1280x800. <li style="margin-bottom: 5px;">Batería: 7.6V DC, 7800 mAh, carga rápida en 3.5 horas. <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación externa: Adaptador DC 12V 2A. <li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de potencia: PoE: 48V, 30W máx.
 DC 12V/3A y DC 24V/2A para cámaras. <li style="margin-bottom: 5px;">USB 5V/2A para dispositivos externos. <li style="margin-bottom: 5px;">Conectividad: Puertos RJ45 (10/100/1000M), HDMI IN/OUT, BNC, RS485, USB, SFP (opcional). <li style="margin-bottom: 5px;">Wi-Fi dual band (2.4G y 5.8G). <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10°C a +50°C. <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operación: 30% a 90%. <li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento: Ranura para tarjeta TF (hasta 32GB). <li style="margin-bottom: 5px;">Batería recargable: Batería de polímero de litio de 7.6V y 7800mAh con autonomía de hasta 16 horas. </div> </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; border: 5px solid #9d4d25; background-color: #f8f9fa;"> <div style="padding: 15px; background-color: #9d4d25; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Características Destacadas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Detección automática de protocolos HD: Identifica y muestra imágenes de cámaras TVI, CVI, AHD y SDI sin configuración manual. <li style="margin-bottom: 5px;">Generador de barras de color: Prueba canales de video y monitores con señales de prueba en 4K. <li style="margin-bottom: 5px;">Herramientas específicas para marcas: Activación y configuración masiva de cámaras Hikvision y Dahua. <li style="margin-bottom: 5px;">Prueba de cables avanzada: Mide longitud, atenuación, impedancia y calidad de cables RJ45/BNC. <li style="margin-bottom: 5px;">Multímetro digital integrado: Mide voltaje, corriente, resistencia, capacitancia y continuidad. <li style="margin-bottom: 5px;">Medidor de potencia óptica: Soporta longitudes de onda de 850nm a 1625nm para fibra óptica. <li style="margin-bottom: 5px;">Localizador de fallas visuales (VFL): Detecta roturas y curvaturas en fibras ópticas con láser rojo. <li style="margin-bottom: 5px;">Documentación automática: Genera informes PDF con resultados de pruebas (nivel de señal, cable, etc.). <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz intuitiva: Menús desplegables, personalización de accesos directos y soporte multilingüe (inglés, español, etc.). </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pruebas IP, coaxial, red, fibra óptica y PoE en un solo dispositivo
Característica 2	TDR hasta 1.2 km (3937 ft) para diagnóstico de cableado
Característica 3	Láser integrado 100 m (328 ft) con precisión ±3 mm
Característica 4	Wi-Fi dual band para configuración remota de cámaras
Característica 5	Medidor de potencia óptica 850-1625 nm con puerto SFP
Característica 6	Batería 7800 mAh con 16 horas de autonomía continua